





	POWERBANK POWERPLAY-20S-BLACK-GC 20000 mAh 22.5 W Green Cell	AKUMULATOR LI-ION BAT- ICR18650CIL/EP 3.6 V EUROPOWER	AKUMULATOR BAT- HR20/AKU-2500*P2 1.2 V Ni-MH HR20 / D ENERGIZER	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL OBROTOWA WEWNĘTRZNA HAC- PT1200A-IL-A-0280B-S6 Smart Dual Light - 1080p 2.8 mm DAHUA
				
	120.35 PLN 148.03 PLN	16.67 PLN 20.50 PLN	47.60 PLN 58.55 PLN	434.00 PLN 533.82 PLN
Maksymalna moc obciążenia	22.5 W
Napięcie ładowania akumulatora	...	max. 4.2 V
Liczba wejść	2 szt. - Ładowanie może odbywać się za pośrednictwem dedykowanego portu lub portu PD
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
Napięcie znamionowe	...	3.6 V	1.2 V	...
Pojemność akumulatora	20000 mAh	2.4 Ah	2500 mAh	...
Prąd ładowania akumulatora	...	1.2 A - ładowanie standardowe 2.4 A - szybkie ładowanie
Liczba wyjść	• 2 szt. USB-C, • 1 szt. USB-A
Maksymalny prąd wyjściowy	...	7.2 A
Minimalne dopuszczalne napięcie akumulatora	...	2.75 V
Typ akumulatora	...	Li-Ion	Ni-MH	...
Rozmiar	...	18650	HR20 / D	...
Zabezpieczenie	...	—
Rozdzielczość	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	102 °
Zoom cyfrowy	—
Zakres obrotu w poziomie	0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką

Wejścia zasilania	USB-C1 : 5 V / 3 A ... 9 V / 2 A ... 12 V / 1.5 A - 18 W (max) USB-C2 PD : 5 V / 3 A ... 9 V / 2 A ... 12 V / 1.5 A - 18 W (max)
Zakres obrotu w pionie	0 ° ... 90 °
Sterowanie	Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω
Audio	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Liczba presetów	—
Ustawiane trasy ruchu	—
Skanowanie w poziomie	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD	✓
Zasilanie	12 V DC / 510 mA
Pobór mocy	≤ 6.1 W (max)
Wyjścia zasilania	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. USB-C2 PD : 5 V / 3 A ... 9 V / 2.22 A ... 12 V / 1.67 A, 22.5 W (max) - Power Delivery, • 1 szt. USB-C3 : 5 V / 3 A ... 9 V / 2 A ... 12 V / 1.5 A, 18 W (max) - Ultra Charge, • 1 szt. USB-A : 5 V / 3 A ... 9 V / 2 A ... 12 V / 1.5 A, 18 W (max) - Ultra Charge
Obudowa	Mini Speed Dome Plastik
Klasa szczelności	IP66

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przed nadmiernym rozładowaniem • Temperaturowe • Dopasowanie napięcia wejściowego i wyjściowego
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Pass-Through - równoczesne zasilanie przyłączonych urządzeń i ładowanie akumulatora • Akumulator Li-Poly • Wskaźnik stanu baterii - 4 x LED • Kompatybilność z Power Delivery 2.0 / 3.0, Quick Charge 2.0 / 3.0, PPS, FCP / AFC / SFCP, Mediatek Pump Express 1.1 / 2.0, USB-C DRP
Kolor	Czarny	Biały + Czarny
Waga	0.35 kg	0.044 kg	0.065 kg	0.44 kg (z uchwytem)
Obsługiwane języki	angielski
Wymiary	140 x 72 x 25 mm	93 x 91 x 131 mm (bez uchwyty)
Producent / Marka	Green Cell	EUROPOWER	ENERGIZER	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	5 lat