

	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APTI-AI80FORTD 4.5 mm - 1080p	REJESTRATOR CZASU PRACY ASA3213G-MW DAHUA	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR- DIGITAL (5 GNIAZD)
			
	180.00 PLN 221.40 PLN	2000.00 PLN 2460.00 PLN	230.34 PLN 283.32 PLN
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Poziom protekcji	≤ 1.3 kV
Prąd znamionowy obciążenia	10 A (łącznie)
System skanowania	Progresywny
Maksymalna moc obciążenia	2300 W
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - 8/20 μs
Zoom optyczny	—
Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Prąd upływu	< 0.5 mA
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	✓
Przetwornik	1/2.9 " GC2093 1/2.9 " GC2053	CMOS	...
Czas reakcji	< 25 ns
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 2 Mpx	2 Mpx	...
Obiektyw	4.5 mm 4.5 mm
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 16A/250V - (Schuko)
Wyłącznik	Dwutorowy wyłącznik - podświetlany
Oświetlacz IR	...	✓	...
Oświetlacz LED	...	✓	...
Obsługa kart	13.56 MHz S50
Wbudowana klawiatura	—
Przycisk dzwonka	—
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 640 x 480 px	1920 x 1080 - 1080p	...

Kąt widzenia	66 ° 66 ° 90 °
Interfejs	USB, RS-232 TTL
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	...	• 13.56 MHz S50 • Pamięć 500 kart RFID	...
Maksymalne natężenie oświetlenia w tle	100 000 Lux
Interfejs RS-232	...	—	...
USB	...	1 x USB 2.0	...
Długość kabla	3 m
Odczyt kodów QR	• 1D : EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Przeplatany 2 z 5 (ITF), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 • 2D : QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec
Odległość odczytu	• EAN13 (13 mm) : 30 ... 140 mm • Code 39 (5 mm) : 30 ... 50 mm • QR Code (20 mm) : 35 ... 120 mm • Data Matrix (10 mm) : 30 ... 70 mm • PDF417 (6.67 mm) : 30 ... 80 mm
Minimalny kontrast	25 %
Standard	TCP/IP	TCP/IP	...
Zasięg oświetlacza IR	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	5 m
Pomiar temperatury	✓	—	...
Zakres pomiaru temperatury	35.7 °C ... 42 °C	—	...
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.3 °C	—	...
Odległość pomiaru temperatury	0.7 m ... 1.2 m
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 2.0 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)	0.3 m ... 1.5 m (max 500 twarzy w bazie danych)	...
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 50 000 rekordów	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów	...
Wyjście wideo	—	—	...

Interfejs RS-485	✓	✓	...
Interfejs Wiegand	✓	—	...
Gniazdo karty pamięci	—	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	0 / 1	1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe	...
Audio	Wbudowany głośnik	Komunikat głosowy	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4, TCP/IP, HTTP, MQTT, RTSP, SMTP, NTP	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	...
WEB Server	Wbudowany	Wbudowany	...
ONVIF	—	—	...
Domyślny adres IP	DHCP / 192.168.1.88	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	37777	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 800 x 1280 px, 8 " • Wiegand 34/26 • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Wyjście alarmowe typu przekaźnikowego NO/NC • Tryby pracy wyjścia przekaźnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku • Wbudowany czytnik kodów QR 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, • Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • 500 użytkowników • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Monitoring w czasie rzeczywistym • Wielokrotne uwierzytelnianie • Wykonanie zdjęcia twarzy po przesunięciu karty • Automatyczna rejestracja • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Raporty statystyk • Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) • Obsługa przycisku wyjścia • Detekcja statusu drzwi • Sterowanie zamkiem • Zabezpieczenia antysabotażowe 	<ul style="list-style-type: none"> • Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący szczegółowe informacje o stanie systemu, • Pomiar napięcia zasilania : 80 V ... 250 V @ 50Hz, • Pomiar prądu zasilania : 0.01 A ... 10 A @ 50/60 Hz, • Pomiar mocy : 1 W ... 2500 W, • Pomiar energii : 1 Wh ... 9999 Wh • Zerowanie miernika energii • Ustawianie alarmu po przekroczeniu poboru mocy
Zasilanie	12 V / 2 A DC	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	≤ 18 W	≤ 18 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Kolor	Srebrny	Czarny + Srebrny	...
Klasa szczelności	—	—	...
Temperatura pracy	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	1.8 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (bez podstawki) • 0.24 kg (z podstawką) 	0.65 kg
Wymiary	366 x 132 x 144 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (bez podstawki) • 116 x 107 x 78 mm (z podstawką) 	447 x 57 x 43 mm

Średnica otworu montażowego	35 mm
Długość przewodu	65 cm
Obsługiwane języki	angielski, francuski, hiszpański, ukraiński, włoski	angielski	...
Producent / Marka	APTI	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata