

	REJESTRATOR IP TC-R3105 SPEC.I/B/P4/L/S 5 KANAŁÓW. 4 PoE TIANDY	REJESTRATOR IP BCS-B- NVR0801-8P(2,0) 8 KANAŁÓW. 8 PoE BCS BASIC	KABEL ELEKTRYCZNY YKY-5X2,5	KAMERA IP IPC2125LE-ADF28M-G - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW
				
	486.00 PLN 597.78 PLN	565.00 PLN 694.95 PLN	10.46 PLN 12.87 PLN	750.00 PLN 922.50 PLN
Standard	IP	TCP/IP	...	TCP/IP
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx
Obsługiwane rozdzielczości	max. 6 Mpx	max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Żyła wewnętrzna	5 x 2.5 mm ² - Drut Cu	...
Obsługa audio	Audio z kamer	8 Kanałów - Audio z kamer
Napięcie znamionowe	0.6 / 1 kV	...
Wejścia audio	—	—
Wyjścia audio	—	1 szt. CINCH
Powłoka zewnętrzna	Ø 12.6 mm - PVC	...
Kolor powłoki	Czarny	...
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	2.8 mm
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Kąt widzenia	• 113 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9 kanałów
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / S+264 / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Przepływność (bitrate)	max. 60 Mb/s	max. 50 Mb/s

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—	...	—
Detekcja ruchu	✓	✓
Inteligentna analiza obrazu	—
USB	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0
Obsługa myszą	✓	✓
Protokoły sieciowe	...	P2P, UPnP, DHCP	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, IEEE 802.1x, SNMP
Pilot IR w zestawie	—	—
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	32
ONVIF	✓	✓	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	192.168.1.3	DHCP lub 192.168.1.30	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / 123456	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 554	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	80	...	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Switch PoE	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 30 W Kanał - PoE	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 30 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha	45 W	75 W
Wybrane funkcje	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasilanie	48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)	52 V DC / 1.8 A (zasilacz w komplecie)	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy	...	max. 9 W (bez HDD)	...	≤ 6 W
Obudowa	Compact, Metal + Plastik
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.41 kg	0.97 kg	...	0.45 kg
Wymiary	201 x 201 x 43 mm	260 x 243 x 46 mm	...	190 73 x 71 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, hiszpański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, turecki, ukraiński, włoski	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	TIANDY	BCS BASIC	...	UNIVIEW
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata