

	WTYCZKA KĄTOWA LE-50103 230 V 16 A LEGRAND	ROUTER RG-EW3200GXPRO Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz 800 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-MK82800 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm BCS BASIC
			
	15.41 PLN 18.95 PLN	634.13 PLN 779.98 PLN	239.00 PLN 293.97 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	...
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A
Uziemienie	✓
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przewód elektryczny	max. 3 x 2.5 mm ²
Przetwornik	1/2.3 " Progressive Scan CMOS
Zaciski kablowe	zaciski skręcane
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Typ wtyczki	CEE 7/6
Typ anteny	...	8 x Antena dookólna - Zintegrowana : • 6 dBi @ 5 GHz 4x4 MU-MIMO • 5 dBi @ 2.4 GHz 4x4 MU-MIMO	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ 15 kl/s
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm, F1.2
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz	...
Prędkość transmisji	...	800 Mb/s + 2402 Mb/s	...
Porty LAN	...	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink	...
Kąt widzenia	• 104 ° (dane producenta) • 106 ° @ AHD / HD-CVI / HD-TVI (nasze testy)
Kontrolki LED	...	Status, Mesh	...
DDNS	...	✓	...

Serwer DHCP	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...
Zabezpieczenia	...	WPA/WPA2 Ochrona przed atakami DoS	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω, wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reye Router	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Reye Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reye Router	...
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • FLC - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie	...	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy	...	≤ 36 W	< 5 W
Obudowa	Dome, Metalowa
Kolor	Biały	...	Grafitowy
Klasa szczelności	IP65
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh, • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Access Point • QoS • Zdalne zarządzanie • DMZ • UPnP • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • Przekierowanie portów • Mapowanie portów • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • lista klientów DHCP • ukrycie SSID • Zgodność z IPv6 • PPTP VPN Server / Client 	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 45 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.032 kg	0.77 kg	0.27 kg
Wymiary	84 x 37 x 44 mm	230 x 230 x 162 mm	Ø 94 x 80 mm
Producent / Marka	LEGRAND	RUIJIE / REYEE	BCS BASIC
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata