



	GENERATOR PRĄDÓW SELEKTYWNYCH SELECTRONIK-5	KONTROLER DOSTĘPU ASC2104B-T DAHUA
		
	1600.00 PLN 1968.00 PLN	822.00 PLN 1011.06 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	...	4 (dwukierunkowe)
Maksymalne napięcie na elektrodach	60 V DC	...
Maksymalny prąd wyjściowy	60 mA	...
Współpraca	...	DAHUA ASC2204C-H
Regulacja	128 kroków	...
Ilość obsługiwanych czytników	...	4 szt.
Współpraca z akumulatorem	...	—
Linie wyjściowe	...	5 szt. - Przekąźnikowe
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Gniazdo ładowania	Gniazdo USB-C lub micro USB	...
Prąd ładowania akumulatora	max. 2 A	...
Inne	Impulsy prądowe mają kształt trapezoidalny. Częstotliwość zależy od wybranego podzakresu i wynosi: O=0.6 Hz, SVU=0.8Hz, S=3Hz, PS=10Hz, NF=50Hz	...
Czas pracy na akumulatorach	Czas pracy urządzenia przy średnim prądzie 10mA, wynosi około 25h	...
Zalecana temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Wiegand 34/26, • Magistrala CAN (Controler Area Network)
Zasilanie	2 x Akumulator 18650 Li-Ion	12 V DC / 1 A

W zestawie	<ul style="list-style-type: none"> • Podręcznik leczenia prądami selektywnymi • Elektrody • Ładowarka USB - 5 V / 3 A • Przewód USB-A / USB-C • Instrukcja PL 	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 30 000 zdarzeń • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia • Wbudowany watchdog • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	max. 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.58 kg	0.384 kg
Wymiary	191 x 140 x 48 mm	209 x 117 x 51 mm
Producent / Marka	DELTA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata