




	BEZDOTYKOWY PRZYCISK OTWARCIA DRZWI DS- K7P03 Hikvision	KAMERA IP IPC2124SB-ADF28KM-I0 - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	TESTER NAPIĘCIA OR-AE-1306 ORNO
			
	164.00 PLN 201.72 PLN	1150.00 PLN 1414.50 PLN	16.83 PLN 20.70 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Typ styku	NO, NC
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	...
Zasięg detekcji	40 mm ... 120 mm
Tryb pracy	<ul style="list-style-type: none"> • kontaktowy • bezkontaktowy (indukcyjny)
Obciążalność styków	1 A / 30 V DC
Wybrane cechy	Sygnalizacja LED
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Zakres napięć AC	70 ... 250 V - kontaktowy 70 ... 1000 V - bezkontaktowy (indukcyjny)
Zakres napięć DC	≤ 250 V
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Test polaryzacji baterii	1.2 ... 36 V DC
Pobór prądu	<ul style="list-style-type: none"> • 40 mA (tryb czuwania) • 70 mA (praca)
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Test ciągłości przewodu	0 ... 100 MΩ
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 101 ° (dane producenta) • 98 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	...
SAP Code	302908146
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 56 dB	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, SSL / TLS, SSH	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32	...
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView 	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	...	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu 	<ul style="list-style-type: none"> • Test instalacji prądu przemiennego • Test ciągłości przewodu • Test polaryzacji baterii
Zasilanie	12 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 350 mA 	2 x 1.5 V LR44 - w zestawie
Pobór mocy	...	≤ 4 W	...
Obudowa	...	Compact, Metal	...
Kolor	Srebrny + Czarny	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.12 kg	0.42 kg	0.026 kg
Wymiary	86 x 86 x 29 mm	159 63 x 63 mm	144 x 18 x 16 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	UNIVIEW	ORNO
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata