



	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU DS-K2604T Hikvision</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76H0T-ITPF(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision</a>
		
	3215.00 PLN 3954.45 PLN	249.00 PLN 306.27 PLN
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Ilość obsługiwanych czytników	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. @ RS-485,</li> <li>• 4 szt. @ Wiegand</li> </ul>	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Współpraca z akumulatorem	max. 7 Ah	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Linie wejściowe	4 szt. - Wejścia alarmowe , 4 szt. - Kontaktron , 4 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy , 9 szt. - Antysabotażowe	...
Linie wyjściowe	4 szt. - Przełącznik zamka , 4 szt. - Przełącznikowe	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 mm
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• Ethernet,</li> <li>• Wiegand (w26 / w34),</li> <li>• Open Supervised Device Protocol (OSDP)</li> </ul>	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 ° (dane producenta)</li> <li>• 83 ° (nasze testy)</li> </ul>
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 300000 zdarzeń</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> <li>• Metalowa obudowa</li> </ul>	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 65 °C	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Audio	...	—
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	230 V AC	12 V DC / 340 mA
Pobór mocy	...	≤ 4.3 W
Obudowa	...	Dome, Plastikowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	4.7 kg	0.15 kg
Wymiary	373 x 345 x 98 mm	Ø 85 x 79 mm
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision
SAP Code	302913800	300613619
Gwarancja	3 lata	3 lata