





	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER ALINK-MR920 2.4 GHz 300 Mb/s	WALIZKA NA NARZĘDZIA KHV40P	ZMYWACZ DO METALU METAL-CLEANER/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY	PREPARAT CZYSZCZĄCY DO MATRYC LCD LCD-CLEANER/400 SPRAY / PIANKA 400 ml AG TERMOPASTY
				
	201.60 PLN 247.97 PLN	33.71 PLN 41.46 PLN	16.81 PLN 20.68 PLN	16.69 PLN 20.53 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne - mieszanka polimerów o podwyższonej wytrzymałości
Opakowanie	Spray 400 ml	Spray / Pianka 400 ml
Kolor	...	Czarny
Zastosowanie	Usuwanie tłustych zabrudzeń z powierzchni metalowych	Czyszczenie matryc LCD
Typ anteny	2 x Antena dookólna Wi-Fi - 8 dBi, 4G LTE
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G
Prędkość transmisji	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 / 50 Mb/s
Wymiary zewnętrzne	...	384 x 335 x 144 mm
Wymiary wewnętrzne	...	365 x 245 x 110 mm
Porty LAN	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 2 x 10/100 Mbps - LAN
Czułość odbiornika	• 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 MCS7 : -71 dBm • 11n HT40 MCS7 : -67 dBm
Moc nadajnika	< 27 dBm @ 2.4 GHz
Kontrolki LED	Power, WAN, WLAN, LAN, GSM
Typ sieci	• 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 - 2100 / 900 MHz
LTE	✓
QSS	—
WDS	—
Serwer DHCP	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK/WPA2-PSK • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo SIM • Przycisk ON/OFF • Przycisk WPS/RESET • Obsługa DHCP client/server • lista klientów DHCP • Routing statyczny • Domyślny adres : 192.168.1.1 • Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL 	<ul style="list-style-type: none"> • Korpus o podwyższonej wytrzymałości, • Ergonomiczny uchwyt, • Pianka ochronna wewnątrz zabezpieczająca narzędzia, • Ładowność : 10 kg, • 2 zatrzaski z przodu zapobiegające przed przypadkowym otwarciem 	Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	Środek po naniesieniu na powierzchnię przyjmuje postać pianki ułatwiającej rozpraszanie
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 5 V / 2 A przez port micro USB
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.32 kg	0.95 kg	0.35 kg	0.45 kg
Wymiary	200 x 145 x 49 mm	...	Ø 66 x 200 mm	Ø 66 x 200 mm
Producent / Marka	ALINK	...	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY
Gwarancja	2 lata	2 lata