




	INTELIŻENTNY STEROWNIK BRAM ROLOWANYCH ROLLERGATE/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY-LT500 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mb/s + 300 Mb/s
		
	365.06 PLN 449.02 PLN	251.71 PLN 309.60 PLN
Zastosowanie	bramy rolowane	...
Napięcie znamionowe	230 V AC	...
Maksymalne łączne obciążenie	2 x 1250 VA	...
Całkowity maksymalny prąd	2 x 5 A	...
Liczba wejść	<ul style="list-style-type: none"> • 4 sterujące, • 2 bezpieczeństwa 	...
Liczba wyjść	<ul style="list-style-type: none"> • 2 sterujące, • 1 sygnalizacyjne 	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Zakres częstotliwości	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS 	...
Typ anteny	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Antena dookólna Wi-Fi, Zintegrowana, 5 dBi, • 2 x Antena dookólna 4G LTE, Zintegrowana, 5 dBi
Standardy	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Prędkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 867 Mb/s + 300 Mb/s, • LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s
Porty LAN	...	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED	...	Power, INTERNET, LTE, 4 x Ethernet
Obudowa	Tworzywo samogasnące , Natynkowa (puszka)	...

Gniazdo SIM	...	1 x nano SIM
Klasa szczelności	IP44	...
Kolor	Szary / Czarny	...
DDNS	...	✓
Serwer DHCP	...	✓
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Aktualizacja firmware	...	✓
Zabezpieczenia	...	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www
Moc nadajnika	...	< 20 dBm
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie bramą rolowaną przy współpracy z modułami bezpieczeństwa (fotokomórka, bariera, listwa naciskowa), • Równoległa obsługa przez wielu użytkowników z dowolnego miejsca, • Sterowanie wieloma obiektami z jednej aplikacji, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Wbudowana klawiatura - 3 Dotykowe przyciski sterujące, • Podświetlany, dotykowy panel sterujący • Antena dookólna Wi-Fi 5 dB, • Gniazdo SMA-RP • Zasięg : 100 m (w terenie otwartym), 40 m (wewnątrz) • Obsługa technologii µWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany 4-portowy switch • Przycisk WPS • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Przycisk RESET • Sieci VPN: OpenVPN, WireGuard, IPSec, PPTP, L2TP, Zerotier VPN • DNS - Cloudflare, NextDNS, Google • Dynamic DNS • Powiadamianie SMS • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Funkcja Watchdog 4G • Harmonogram sieci bezprzewodowej • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Routing statyczny / dynamiczny • Obsługa DHCP client/server, rezerwacja adresów • Zapora sieciowa NAT, Przekierowanie portów, UPnP, DMZ • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • Zgodność z IPv6 • Blokowanie pasm 4G
Zasilanie	...	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.37 kg	0.308 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 129 x 96 x 57 mm - bez anteny • 285 x 96 x 57 mm - z anteną, w pionie • 197 mm - Antena 	242 x 157 x 38 mm

Producent / Marka	BleBox	CUDY
Gwarancja	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00