




	<a href="#">KABEL KONCENTRYCZNY TRISSET-PLUS/500 Dca LSZH A+</a>	<a href="#">OBEJMA ZACISKOWA DO INSTALACJI ODGROMOWEJ JK-50</a>
		
	4.31 DKK 5.30 DKK	91.48 DKK 112.52 DKK
Zastosowanie	...	Maszt
Materiał	...	Metal
W odcinku	<b>500 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>	...
Kabel koncentryczny	TRISSET	...
Żyła wewnętrzna	Ø 1.13 mm Cu Drut	...
Dielektryk	Ø 4.8 mm (fizycznie spieniony)	...
Wymiary	...	180 x 40 x 25 mm
Ekran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Folia : Al/PET/SY - Wewnętrzny</li> <li>Folia : Al/PET - Zewnętrzny</li> </ul>	...
Oplot	81 % Drut Al	...
Powłoka zewnętrzna	Ø 6.85 mm PVC LSZH	...
Kolor powłoki	Biały	...
Minimalny promień gięcia	70 mm	...
Impedancja	75 Ω	...
Pojemność	52 pF/m	...
Rezystancja żyły dla prądu stałego	16.85 Ω/km	...
Rezystancja izolacji	2500 MΩ/km	...
Skuteczność ekranowania	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 95 dB @30 ... 1000 MHz</li> <li>&gt; 85 dB @1 ... 2 GHz</li> <li>&gt; 75 dB @2 ... 3 GHz</li> </ul>	...
Współczynnik skrócenia fali	84 %	...
Waga	41.4 kg/km	0.24 kg
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>niska tłumienność</li> <li>znakomite dopasowanie</li> <li>wysoka skuteczność ekranowania</li> <li>Powłoka LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen) - nieznaczna ilość toksycznych gazów wydzielanych podczas spalania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Średnica masztu max. Ø 50 mm</li> <li>Mocuje pręt odgromowy do masztu, element mocujący - Obejma</li> <li>Całość ocynkowana galwanicznie</li> </ul>

Gwarancja	2 lata	2 lata
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00