





	TUNER CYFROWY HD DVB-T/DVB-T2 T2-BOX H.265/HEVC SIGNAL	KOŁEK ROZPOROWY KW-10/5X70 KLIMAS	TYLNA PODPORA PROFILU MONTAŻOWEGO USP-TN-600 DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH	WKRETY DO MONTAŻU ADAPTERÓW ŚWIATŁOWODOWYCH SM-AD*P100
				
	92.99 PLN 114.38 PLN	0.55 PLN 0.68 PLN	27.00 PLN 33.21 PLN	11.49 PLN 14.13 PLN
Materiał wykonania	Aluminium	...
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Materiał	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Częstotliwość wejściowa	174 ... 230 MHz VHF , 470 ... 862 MHz UHF
Średnica wiercenia	...	10 mm
Długość kołka rozporowego	...	50 mm
Gwint	Ø 2.2 x 9.5 mm
Impedancja wejściowa	75 Ω
Standard	DVB-T / DVB-T2
Wymiar wkręta	...	Ø 5 x 70 mm, PZ-2
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Obsługiwane rozdzielczości	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Próbkowanie audio	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Demodulacja	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Format obrazu	4:3, 16:9, Pan&Scan, Letterbox, Pillarbox
Dekoder audio	MPEG-2, E-AC3
Dekoder wideo	HEVC - H.265, MPEG-4 AVC / H.264
Formaty wideo	AVI, VOB, MOV, MKV, DivX
Obsługiwane formaty audio	MP3, WMA
Formaty zdjęć	JPEG, PNG, BMP
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI, • EURO, • Gniazdo IEC - ANT IN, • Wtyk IEC - ANT LOOP, • USB 2.0

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność z DVB-T2 HEVC H.265 • Full HD 1080p • Funkcja HDMI CEC - włączenie tunera powoduje uruchomienie telewizora i na odwrót • Bardzo wysoka czułość głowicy : 30 dBμV • Możliwość zasilania wzmacniacza antenowego przez dekodery napięciem 5V. • Kanały w jakości SD i HD, Automatyczne rozpoznawanie • Oddzielne listy kanałów ulubionych, telewizyjnych i radiowych • Szybkie przełączanie kanałów • Edycja listy kanałów • Kopiowanie listy kanałów • Automatyczne lub ręczne wyszukiwanie dostępnych kanałów TV i radio • Obsługa teletekstu i napisów ekranowych • Audiodeskrypcja • Elektroniczny przewodnik po programach - EPG • Telegazeta • Odtwarzacz multimedialny • Timer - planowanie nagrywania • Funkcja PVR Ready • Semi-Twin Tuner - nagrywanie jednego kanału podczas oglądania innego (na tym samym multipleksie) • Aktualizacja oprogramowania przez port USB • kontrola rodzicielska • Wyświetlacz LED • Instrukcja oraz menu OSD w języku polskim • Sterowanie HDMI • Automatyczne wyłączenie • TV Control - zarządzanie funkcjami telewizora oraz tunera przy użyciu jednego pilota • Tryb hotelowy - zablokowanie możliwości zmiany jakichkolwiek parametrów w menu odbiornika (oprócz zmiany kanałów, programu, ścieżki dźwiękowej oraz głośności)
Zasilanie	230 V AC



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Pobór mocy	max. 7 W (praca) max. 1 W (tryb czuwania)
Waga	0.18 kg	...	0.32 kg	...
Wymiary	143 x 95 x 30 mm	...	600 x 35 x 35 mm	Ø 3.9 x 10.9 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, chorwacki, czeski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	SIGNAL	KLIMAS
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	...