

	<a href="#">SZAFKA RACK WISZĄCA, DWUSEKCYJNA EPRADO- R19-9U/550/2S</a>	<a href="#">SZAFKA RACK WISZĄCA EPRADO-R19-9U/450-BLUE</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL BCS-EA55VSR4- G(H2) - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM</a>
			
	510.40 PLN 627.79 PLN	350.40 PLN 430.99 PLN	325.00 PLN 399.75 PLN
Szerokość wewnętrzna	19 "	19 "	...
Wysokość wewnętrzna	9 U	9 U	...
Głębokość wewnętrzna	320 mm	390 mm	...
Szerokość zewnętrzna	600 mm	600 mm	...
Standard	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wysokość zewnętrzna	500 mm	505 mm	...
Głębokość zewnętrzna	550 mm	450 mm	...
Otwory na wentylatory	105 x 105 mm (2 miejsca)	105 x 105 mm (2 miejsca)	...
Nośność	30 kg	60 kg	...
Drzwi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przednie: przeszkłone</li> <li>• Tylne: metalowe, uchylne</li> <li>• Przednie drzwi mogą być montowane jako lewe lub prawe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przednie: przeszkłone</li> <li>• Boczne: metalowe, zatraskowe</li> </ul>	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otwory na przewody od góry i od dołu</li> <li>• Wyłamywane przepusty kablowe : 2 szt. 115 x 45 mm - od góry 2 szt. 115 x 45 mm - od dołu</li> <li>• W zestawie 4 kluczyki</li> <li>• 4 szt. Szyny Rack do montażu urządzeń</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otwory na przewody od góry i od dołu</li> <li>• Zdemontowane ściany boczne</li> <li>• Możliwość odkręcenia tylnej ścianki</li> <li>• Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych</li> <li>• Rozstaw szyn montażowych : 490 mm</li> <li>• W zestawie 2 kluczyki</li> <li>• Szyny Rack do montażu urządzeń - 4 szt.</li> </ul>	...
Rozdzielczość	...	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS
Przetwornik	...	...	1/2.8 " CMOS
Obiektyw	...	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia	...	...	124 ° ... 36 °
Zasięg oświetlacza IR	...	...	40 m

Wyjście wideo	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	...	Wbudowany mikrofon
Menu ekranowe OSD	...	...	✓
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> </ul>
Zasilanie	...	...	12 V DC / 840 mA
Pobór mocy	...	...	≤ 10 W
Obudowa	...	...	Dome, Metalowa
Kolor	Czarny, RAL9004	Czarny RAL9004	Grafitowy
Klasa szczelności	...	...	IP66
Klasa ochrony mechanicznej	...	...	—
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	21.1 kg	17.8 kg	0.53 kg
Wymiary	...	...	Ø 119 x 98 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski
Producent / Marka	EPRADO	EPRADO	BCS UNIVERSAL
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata