

	KABEL KONCENTRYCZNY TRI-LAN-240.50Ω	NARZĘDZIE DO CZYSZCZENIA ZŁACZ ŚWIATŁOWODOWYCH WUN-XK125 LC / MU_Ø 1.25 mm	PRZEWÓD USB-A/USB- B-1.8M 1.8 m	KABEL ELEKTRYCZNY DY-2.5-RD/750V	TLUMIK TO-SC-GG/10DR 10 dB	KAMERA IP APTLAI802C3-28W- 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm	NAKLEJKA OBO-01DE
	3.92 PLN 4.82 PLN	31.12 PLN 38.28 PLN	4.86 PLN 5.96 PLN	1.80 PLN 2.21 PLN	7.63 PLN 9.38 PLN	302.40 PLN 371.95 PLN	3.85 PLN 4.74 PLN
Standard	TCP/IP	...
Zastosowanie	...	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych
Typ złącza	2 x Gniazdo SC
Rodzaj	Awers - Przyklejana na powierzchnię
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Thumienie	10 dB
Przetwornik	1/2,8" SONY Starvis™ Back- illuminated CMOS	...
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Przewód	USB - A / USB - B
Rodzaj złącza	...	LC / MU, Ø 1.25 mm
Długość przewodu	1.8 m
Długość fali optycznej	1310 nm, 1550 nm
Standard USB	2.0
Żyła wewnętrzna	Ø 1.4 mm Cu ± 0.02 mm Drut	2.5 mm² - Drut Cu
Napięcie znamionowe	450 / 750 V
Dielektryk	Ø 3.8 mm PE spieniony
Kolor powłoki	Czerwony
Ekran	Folia - Al/PET/Al
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Oplot	112 x Ø 0.12 mm Linka CuSn
Obiektyw	2.8 mm	...
Impedancja	50 Ω
Kąt widzenia	96 °	...
Zasięg oświetlacza IR	25 m	...
Powłoka zewnętrzna	Ø 6.1 mm ± 0.02 mm PE	Ø 3.3 mm - PVC
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8.3 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • niska tłumienność • znakomite dopasowanie • wysoka skuteczność ekranowania • może być stosowany w instalacjach WLAN 2,4GHz i 5GHz • Temperatura pracy : -40 °C ... 70 °C • Minimalny promień gięcia : 30 / 60 mm 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Filtr ferrytowy • Solidne wykonanie 	<ul style="list-style-type: none"> • Wodoodporna • Odporna na promieniowanie UV • Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków
Gniazdo karty pamięci	---	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	---	...
Audio	• Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Zgodność ze standardem AAC	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	✓	...
Interfejs RS-485	---	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BiVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BiVision	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy 	...
<p>Temperatura : 20 °C</p> <p>4.2 dB @ 30 MHz 5.4 dB @ 50 MHz 9.2 dB @ 150 MHz 11.2 dB @ 220 MHz 16.2 dB @ 450 MHz 23.3 dB @ 900 MHz 30.7 dB @ 1500 MHz 33.9 dB @ 1800 MHz 35.9 dB @ 2000 MHz 40.6 dB @ 2500 MHz 65.2 dB @ 5800 MHz</p>
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja podejrzanego działania, detekcja zgromadzenia ludzi • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Mirror - Odlicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tia) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczewieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Przycisk RESET - na przewodzie • Strefy prywatności - maks. 3 • Sharpness - Wyostranie konturów obrazu • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC / 340 mA 	...
Maksymalna moc transmitowana	<p>1.41 kW @ 30 MHz 1.09 kW @ 50 MHz 0.62 kW @ 150 MHz 0.51 kW @ 220 MHz 0.35 kW @ 450 MHz 0.24 kW @ 900 MHz 0.19 kW @ 1500 MHz 0.17 kW @ 1800 MHz 0.16 kW @ 2000 MHz 0.14 kW @ 2500 MHz 0.09 kW @ 5800 MHz</p>
Pobór mocy	≤ 4.1 W	...
Obudowa	Plastikowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Czarny / Szary Uwaga! Produkt występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, w zależności od dostawy (nie do wyboru)	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	...	0.02 kg	0.06 kg	0.45 kg	...
Wymiary	...	184 x 17 x 17 mm	173 x 73 x 73 mm	100 x 140 mm
Obsługiwane języki	<p>polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski</p>	...
Producent / Marka	APTI	...
Gwarancja	2 lata	...	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00