

	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR4232-4KS2 32 KANAŁY DAHUA</a>	<a href="#">HUB USB 3.0 Y-3089 30 cm</a>
		
	1488.00 PLN 1830.24 PLN	55.04 PLN 67.70 PLN
Standard	TCP/IP	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px,	...
Złącza	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x wtyk - USB-A</li> <li>• 4 x gniazdo - USB-A</li> <li>• 1 x Gniazdo zasilania - micro USB</li> </ul>
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Długość przewodu	...	30 cm
Standard USB	...	3.0
Obsługa audio	32 Kanałów - Audio z kamer	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Możliwość wykorzystania w charakterze ładowarki dla wielu urządzeń po podłączeniu zewnętrznego zasilania przez gniazdo micro USB</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</li> </ul>
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Obsługiwane dyski twarde	2 x 6 TB SATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search ONVIF 2.4	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search	...
Przepływność (bitrate)	200 Mb/s (łącznie)	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul> Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 2	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	22 x 18 pól detekcji, 6 poziomów czułości	...
USB	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	12 V DC / 4 A	5 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)
Waga	1.55 kg	0.050 kg
Wymiary	375 x 282 x 56 mm	95 x 31 x 21 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski	...
Kraj pochodzenia	Chiny	...
Producent / Marka	DAHUA	UNITEK
Gwarancja	3 lata	2 lata