




	EXTENDER USB-EX-50	KAMERA WANDALOODPORNĄ HD-CVI, PAL DH-HAC-HDW2401MP-028 - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA	PANEL WEWNĘTRZNY IP VTH5221DW-S2 Wi-Fi / IP DAHUA
			
	36.80 PLN 45.26 PLN	418.00 PLN 514.14 PLN	1419.00 PLN 1745.37 PLN
Kompatybilność	Instalacja domofonowa - DAHUA IP
Standard	...	HD-CVI, PAL	...
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • USB 1.1 • RJ45
Przetwornik	...	1/3 " CMOS	...
Ekran	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Zasięg	50 m
Wielkość matrycy	...	4.1 Mpx	...
Pamięć wewnętrzna	—
Kategoria UTP	5 / 5e / 6
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), 8 GB w zestawie
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL	1024 x 600
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	100 °	...
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...
Sterowanie	Przyciski szybkiego dostępu do funkcji + pojemnościowy ekran dotykowy
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB	...
Wejścia alarmowe	6
Wyjścia alarmowe	1
Wyjście wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω • CVBS, 1 Vpp / 75 Ω 	...
Audio	...	—	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 60 °C

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli 	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua ,
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Zasilanie	...	12 V DC / 340 mA	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 580 mA, • PoE (802.3af)
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słowacki, turecki, węgierski
Pobór mocy	...	≤ 4.1 W	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 7 W (praca) ≤ 1 W (standby)
Obudowa	...	Dome, Metalowa	...
Wandaloodporna	...	✓	...
Kolor	...	Biały	Biały
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.05 kg (łącznie)	0.31 kg	0.4 kg
Wymiary	54 x 32 x 22 mm	Ø 94 x 80 mm	215 x 140 x 21 mm
Producent / Marka	...	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata