



	PUNKT DOSTĘPOWY RG-AP820-L(V3) Wi-Fi 6, SFP 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 2402 Mb/s RUIJIE	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5208AN-4KL-I3 8 KANAŁÓW DAHUA
		
	1186.00 PLN 1458.78 PLN	2331.00 PLN 2867.13 PLN
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo	...	8 szt. BNC
Wyjścia wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH , 8 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Zakres częstotliwości	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz (2.4 ... 2.4835 GHz) , • 5 GHz (5.150 ... 5.250, 5.250 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz) 	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Typ anteny	2x2 MU-MIMO - wbudowane <ul style="list-style-type: none"> • 2.8 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. • 3.6 dBi @ 5 GHz - 2 szt. 	...
Standardy	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz 	...
Prędkość transmisji	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 2402 Mb/s @ 5 GHz	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45, • 1 x 2.5 Gbps - SFP 	...
Port USB	—	...
Kontrolki LED	Power / System	...
DDNS	—	...
Serwer DHCP	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES • Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius • Czarna lista • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC ACL • CPP • NFPP • WIDS • ukrycie SSID 	...
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www • Konsola - Wyjście RJ-45 	...
Domyślny adres IP	192.168.110.1	...
Moc nadajnika	max. 26 dBm @ 2.4 GHz max. 26 dBm @ 5 GHz	...

Regulacja prędkości zapisu	...	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 4K-N @ 1 ... 15 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	Access Point	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 16 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : 32 x BSSID - 16 x Wireless BSSID • Multicast • IPv4/IPv6 - Routing statyczny • ICMP • Obsługa VPN : IPsec, PPPoE • SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) • Raporty statystyk, Logi systemowe • Klient DHCP • Interfejs Bluetooth 5.1 • Przycisk RESET 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Zasilanie PoE	PoE (802.3af)	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9 kanałów
Pobór mocy	max. 12.95 W	...
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Rejee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Rejee	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT), • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Obsługa Coax Audio/Alarm, • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujący obiekt, klasyfikacja ludzi i pojazdów, • zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie) • Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • Wykrywanie twarzy nie znajdujących się w bazie danych urządzenia • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 12 zdjęć na sekundę) - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
USB	...	1 szt. USB 3.0 1 szt. USB 2.0
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 48 V DC / 0.6 A (brak w zestawie) • PoE 	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	...	Czarny

Waga	<ul style="list-style-type: none"> • 0.61 kg (bez uchwytu) • 0.67 kg (z uchwytem) 	1.6 kg
Wymiary	220 x 220 x 52 mm (bez uchwytu)	375 x 290 x 53 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski
Producent / Marka	RUIJIE	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata