





	PUNKT DOSTĘPOWY RG-RAP1200(F) 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s REYEE	AKUMULATOR DS-2FSC30 DO KAMERY DS-2XS6A87G1-L/C32S80 10.8 V Hikvision	OBEJMA KOMINOWA OK-50W13	REJESTRATOR IP DHI-NVR1108 8 KANAŁÓW DAHUA
				
	286.00 PLN 351.78 PLN	4348.00 PLN 5348.04 PLN	80.96 PLN 99.58 PLN	660.00 PLN 811.80 PLN
Materiał	Stal ocynkowana	...
Napięcie znamionowe	...	10.8 V
Standard	TCP/IP
Średnica masztu	max. 50 mm	...
Pojemność akumulatora	...	30 Ah
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz
Długość taśmy	2 x 5 m	...
Grubość taśmy	0.5 mm	...
Zastosowanie	...	DS-2XS6A87G1-L/C32S80
Maksymalny prąd wyjściowy	...	8 A
Napięcie ładowania akumulatora	...	max. 12.6 V
Typ anteny	2.4 GHz / 5 GHz : 2 dBi - Zintegrowana
Obsługiwane rozdzielczości	8 @ 1920 x 1080 px, 8 @ 1280 x 720 px, 8 @ 704 x 576 px
Standardy	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Klasa szczelności	...	IP68
Obsługa audio	8 Kanałów - Audio z kamer
Kolor	...	Biały
Wejścia audio	1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny
Typ (rozmiar)	...	255 x 172 x 80 mm
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji	2.4 GHz : max. 400 Mb/s + 5 GHz : max. 867 Mb/s
Łączna maks. prędkość zapisu	200 kl/s @ 1920 x 1080 px, 200 kl/s @ 1280 x 720 px, 200 kl/s @ 704 x 576 px
Obsługiwane dyski twarde	1 x 4 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Zabezpieczenia	WPA, WPA2 AES, WPA-PSK

Protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), SNMP, P2P, ONVIF 2.3
Porty LAN	2 x 10/100 Mb/s
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, Ruijie Cloud
Podgląd na żywo w podziale na 4 kamery	2 @ 1080p 4 @ 720p
Moc nadajnika	< 19 dBm @ 2.4 GHz < 18 dBm @ 5 GHz
Podgląd na żywo w podziale powyżej 4 kamer	8 @ Strumień pomocniczy (Extra stream)
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Aluminium
Odtwarzanie nagrań	2 @ 1080p 4 @ 720p
Zasilanie PoE	✓
Pobór mocy	≤ 8 W
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 100 %
Przepływność (bitrate)	max. 56 Mb/s
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus

Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	PoE (802.3af/at)	12 V DC / 2 A
Obsługiwane języki	angielski, polski
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reeye) • Ilość użytkowników : 110 (max) • Wyłącznik sieci bezprzewodowej • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Kontrola dostępu • filtrowanie adresów MAC • Izolacja klientów sieci bezprzewodowej • Mapowanie SSID do VLAN • Zasilanie PoE • Przycisk RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany solarny regulator ładowania akumulatorów MPPT • Sterowanie RS-485 	<ul style="list-style-type: none"> • Odległość masztu od komina : 13 cm • Ocynek galwaniczny • Wzmocniony profil 	...
Waga	0.07 kg	3.4 kg	...	0.46 kg
Kraj pochodzenia	Chiny
Wymiary	86 x 86 x 29 mm	206 x 205 x 44 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	Hikvision	DELTA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata