



	<a href="#">HUB USB 3.0 H1208B</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP BCS-V-DIP58VSR4-AI2 - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM BCS View</a>
		
	5.13 EUR 6.31 EUR	637.93 EUR 784.65 EUR
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx 4K UHD
Złącza	• 1 x wtyk - USB-C • 4 x gniazdo - USB-A	...
Długość przewodu	18 cm	...
Standard USB	3.0	...
Wybrane cechy	Solidne wykonanie	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm F1.4 - Motozoom
Kąt widzenia	...	• 108 ° ... 46 ° (dane producenta) • 104 ° ... 46 ° (nasze testy)
Kompresja	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 k/s - 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP, P2P
Audio	...	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS View</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS View</a>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>
Interfejs RS-485	...	—
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• AES - Automatyczna elektroniczna migawka</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, detekcja obiektów (człowiek, samochód)</li> </ul>
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 1.05 A</li> </ul>
Pobór mocy	...	max. 12.5 W
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP66
Wandaloodporna	...	IK10
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Waga	0.03 kg	1.27 kg
Wymiary	88 x 17 x 9 mm	Ø 154 x 133 mm
Producent / Marka	UNITEK	BCS View
Gwarancja	2 lata	3 lata