



	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU ASC2104B-T DAHUA</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR502-32B 32 KANAŁY UNIVIEW</a>
		
	290.54 CAD 357.36 CAD	667.00 CAD 820.41 CAD
Ilość obsługiwanych przejść	4 (dwukierunkowe)	...
Standard	...	TCP/IP
Współpraca	DAHUA ASC2204C-H	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.	...
Współpraca z akumulatorem	—	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Linie wyjściowe	5 szt. - Przekątnikowe	...
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanały - Audio z kamer</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• Wiegand 34/26,</li> <li>• Magistrala CAN (Controler Area Network)</li> </ul>	...
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Przepływność (bitrate)	...	max. 320 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 30 000 zdarzeń</li> <li>• Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)</li> <li>• Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia</li> <li>• Wbudowany watchdog</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35</li> </ul>	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)	...
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80

RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
USB	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Porty szeregowo	...	RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	8 / 2
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamery PTZ Uniview</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P i inne</li> </ul>
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Wybrane funkcje	...	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, śledzenie obiektów</li> <li>• Detekcja dymu i temperatury, detekcja pożaru</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz śledzenie ruchu osoby</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy</li> <li>• Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń</li> <li>• Alarm zaniku sygnału VIDEO</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> </ul>
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	—
Zasilanie	12 V DC / 1 A	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 20 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.384 kg	1.7 kg
Wymiary	209 x 117 x 51 mm	380 x 321 x 53 mm

Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	DAHUA	UNIVIEW
Gwarancja	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00