



	SWITCH POE APTI- POE0402-60W 4-PORTOWY	ZEWNETRZNY PUNKT DYSTRYBUCJI KAMER EXPERT-POE/OTD-82GSFP 8 PoE + 2 x SFP
		
	152.00 PLN 186.96 PLN	1342.40 PLN 1651.15 PLN
Porty LAN	6 x RJ45 (4 x IEEE 802.3af)	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X
Zarządzanie	—	—
Diody LED	LAN, WAN, PoE	Power, Link/Act, PoE
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 2 x Port LAN, • 10 / 100 Mb/s : 4 x Porty LAN & PoE 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE, • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa	15.4 W / port PoE	30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc	60 W	115 W
Tablica adresów MAC	2k	16k
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • E - Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m • V - tryb VLAN, porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 • P - Tryb PoE Auto-check - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
Liczba kabli liniowych	...	2
Liczba kaset spawów	...	1
Producent / Marka	APTI	...
Miejsce na spawy	...	8
Typ złącza	...	SC / PC
Ilość adapterów	...	4
Ilość pigtaili	...	4
Materiał wykonania	...	Metal
Kolor	...	Szary

Klasa szczelności	...	IP55
Przepusty kablowe	...	3 szt. od dołu Ø 39 mm
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Port Uplink • Zasięg PoE : 200 m - Tryb EXTEND włączony 	<ul style="list-style-type: none"> • Drzwi zamykane są na zamek • Wbudowany wentylator
Maksymalna średnica słupa	...	350 mm
Wymiary zewnętrzne	...	280 x 260 x 210
Certyfikaty	CE	CE, RoHS
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV • Wyłącznik nadprądowy : C10, zabezpieczone linie L+N • Zabezpieczenie odgromowe : <ul style="list-style-type: none"> - Napięcie maksymalne : 385 V AC - Nominalny prąd wyładowczy : 20 kA (8/20µs) - Maksymalny prąd wyładowczy : 40 kA (8/20µs)
Zasilanie	230 V AC	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Zaciski śrubowe
Temperatura pracy	0 °C ... 55 °C	-20 °C ... 65 °C
Waga	0.65 kg	5.65 kg
Wymiary	220 x 141 x 41 mm	280 x 260 x 205 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata