




	KOSTKA ELEKTRYCZNA KE-ZPT4-35.0 SIMET	REJESTRATOR IP NVR5464-EI 64 KANAŁY +eSATA WizSense DAHUA	REJESTRATOR IP APTI-N3228AI-3 32 KANAŁY
			
	28.71 PLN 35.31 PLN	5538.00 PLN 6811.74 PLN	1504.00 PLN 1849.92 PLN
Liczba torów	4
Standard	...	TCP/IP	TCP/IP
Typ złącza	listwa zaciskowa
Dopuszczalna wartość napięcia znamionowego	500 V
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 32 Mpx	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Przekrój przewodu	16 ... 35 mm ²
Dielektryk	Tworzywo sztuczne
Wyjścia wideo	...	2 szt. HDMI 4K 2 szt. VGA	• 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI • 1 szt. VGA
Kolor	Czarny
Obsługa audio	...	• 64 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio	• 32 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	2 szt. CINCH	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate)	...	max. 384 Mb/s	320 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	4 x 16 TB SATA + 1 x eSATA	8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 32 kamer @ 1080p (bez AI) • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 24 kamer @ 1080p (AI)	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	...	21.12	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / 12345

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy 	...
Switch PoE	—
USB	...	1 szt. USB 2.0 2 szt. USB 3.0	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	RS-485, RS-232	RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 6	16 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne 	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • Sterowanie RS-485
Detekcja ruchu	...	✓	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu	...	✓	✓
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy • Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) • Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID • Inteligentne wyszukiwanie twarzy według metadanych różnych obiektów lub przesyłania zdjęć twarzy do urządzenia i porównywania ich z nagranyimi twarzami według podobieństwa • Strefy prywatności • Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Listy zaautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi / pojazdów • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • mapa cieplna • obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI • D-ZOOM - Zoom cyfrowy
Obsługa myszą	...	✓	✓
Pilot IR w zestawie	...	—	—

Zasilanie	...	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	...	max. 13 W (bez HDD)	≤ 20 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 50 °C
Waga	...	4.44 kg	7.41 kg
Wymiary	115 x 58 x 31 mm	440 x 415 x 76 mm	440 x 430 x 100 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski
Producent / Marka	SIMET	DAHUA	APTI
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00