




	<a href="#">BEZPRZEWODOWY GONG DRZWIOWY ATLO-DB-2/RX AC 230V ATLO</a>	<a href="#">ROUTER ARCHER-C6 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK</a>	<a href="#">BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR ATLO-AC-HW4B-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
			
	28.78 PLN 35.40 PLN	168.32 PLN 207.03 PLN	40.95 PLN 50.37 PLN
Współpraca	ATLO-DB-2/TX	...	Tuya Smart
Tryb sygnalizacji	Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa	...	...
Sposób działania	...	...	Sufitowy czujnik ruchu
Liczba dźwięków dzwonka	60	...	...
Zasięg detekcji	...	...	6 m
Kąt detekcji	...	...	360 °
Sygnalizacja alarmu	...	...	Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart
Regulacja głośności	0 ... 90 dB - 5-stopniowa	...	...
Typ anteny	...	• 4 x Antena dookólna - Zintegrowana, • 1 x Antena wewnętrzna	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz WiFi - IEEE 802.11 b/g/n
Zasięg działania	max. 150 m w terenie otwartym	...	...
Pasma częstotliwości	433 MHz	...	...
Zasięg komunikacji radiowej	...	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Bateria	...	...	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (w zestawie)
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s + 867 Mb/s	...
Pobór prądu	...	...	≤ 55 µA - Stan czuwania ≤ 135 mA - Sygnalizacja alarmu
Porty LAN	...	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink	...

Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS
Kontrolki LED	...	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, 4 x Ethernet, WAN, WPS	...
Kolor	...	...	Biały
Czułość odbiornika	...	2.4 GHz : • 11g 54M : -78 dBm • 11n HT20 : -74 dBm • 11n HT40 : -71 dBm 5 GHz : • 11a 6M : -93 dBm • 11a 54M : -78 dBm • 11ac HT20 : -69 dBm • 11ac HT40 : -65 dBm • 11ac HT80 : -62 dBm	...
DDNS	...	✓	...
Serwer DHCP	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...
Zabezpieczenia	...	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, TP-LINK Tether	...
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...
Zasilanie	230 V AC	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...

Wybrane cechy	Liczbę współpracujących przycisków dzwonka można zwiększyć w miarę potrzeb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa TP-Link OneMesh™</li> <li>• Firewall</li> <li>• Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Wbudowany 4-portowy switch</li> <li>• Statystyki transmisji bezprzewodowej</li> <li>• Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</li> <li>• QoS</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• DMZ</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• ukrycie SSID</li> </ul>	Alarm niskiego poziomu baterii ≤ 2.4 V
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	≤ 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.06 kg	0.35 kg	0.04 kg
Wymiary	95 x 68 x 65 mm	257 x 161 x 215 mm	Ø 61 x 34 mm
Producent / Marka	ATLO	TP-LINK	ATLO
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata