


	<a href="#">KAMERA IP ANPR ITC413-PW4D-IZ1 - 4 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">ZASILACZ IMPULSOWY PS8D ROGER</a>	<a href="#">SZAFKA RACK WISZĄCA EPRADO-R19-12U/450</a>
			
	4639.00 PLN 5705.97 PLN	214.99 PLN 264.44 PLN	476.80 PLN 586.46 PLN
Szerokość wewnętrzna	...	...	19 "
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy	...
Standard	TCP/IP	...	...
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...	...
Wysokość wewnętrzna	...	...	12 U
Napięcie zasilania	...	230 V AC	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...	...
Głębokość wewnętrzna	...	...	350 mm
Napięcie wyjściowe	...	13.8 V DC	...
Szerokość zewnętrzna	...	...	570 mm
Regulacja napięcia wyjściowego	...	—	...
Wysokość zewnętrzna	...	...	630 mm
Wydajność prądowa zasilacza	...	10.8 A	...
Głębokość zewnętrzna	...	...	450 mm
Moc zasilacza	...	150 W	...
Liczba wyjść	...	2 szt.	...
Otwory na wentylatory	...	...	105 x 105 mm (2 miejsca)
Nośność	...	...	60 kg
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwprzepięciowe</li> <li>• Przeciążeniowe</li> </ul>	...
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...
Drzwi	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przednie: przeszkłone</li> <li>• Boczne: metalowe, zatrzaskowe</li> </ul>
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-10 °C ... 40 °C / 20 % ... 90 %	...
Obiektyw	2.7 ... 12 mm - Motozoom	...	...
Kąt widzenia	92 ° ... 46 °	...	...
Zasięg oświetlacza IR	10 m	...	...

Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otwory na przewody od góry i od dołu</li> <li>• Zdejmowane ściany boczne</li> <li>• Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych</li> <li>• W zestawie 2 kluczyki</li> <li>• 2 szt. Szyny Rack do montażu urządzeń</li> </ul>
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s - 4 Mpx	...	...
Interfejs sieciowy	100/1000 Base-T (RJ-45)	...	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, SFTP, DDNS, SNMP, PPPoE	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 2	...	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> </ul>	...	...
Interfejs RS-485	✓	...	...
Interfejs Wiegand	26 bit	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	—	...	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom</li> <li>• WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Powiadomianie alarmowe - Czerwone i niebieskie diody LED + Głośnik</li> <li>• Wbudowany silnik LPR</li> <li>Deep learning</li> <li>• Pilot zdalnego sterowania - 868 MHz (w komplecie)</li> <li>• Analiza IVS : wtargnięcie, detekcja błąkania się w danym obszarze - obsługa 4 niezależnych obszarów detekcji</li> <li>• Maksymalna prędkość pojazdu dla funkcji analizy obrazu : 80 km/h</li> <li>• Analiza obrazu : Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, rozpoznawanie typu pojazdu, rozpoznawanie marki oraz modelu pojazdu, rozpoznawanie koloru pojazdu, logo pojazdu, detekcja pojazdów bez tablicy rejestracyjnej, nakładanie na obraz czasu, adresu (pozycja kanału), pas ruchu (numer/kierunek), tablica (numer i kolor), pojazd (prędkość, kolor, typ)</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	≤ 17 W	...	...
Obudowa	Compact, Stop aluminium + Plastik	...	...
Kolor	Szary + Czarny	...	Czarny RAL9004
Klasa szczelności	IP67	...	...
Wandaloodporna	IK10	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 65 °C	...	...
Waga	2.34 kg	0.42 kg	21 kg

Wymiary	396 x 121 x 128 mm	159 x 97 x 30 mm	...
Obsługiwane języki	angielski	...	...
Producent / Marka	DAHUA	ROGER	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00