



	<a href="#">PODWÓJNY INTELIGENTNY STEROWNIK ROLET ATLO-CW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">SIŁOWNIK ZAWORU ATLO-V1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
		
	76.25 PLN 93.79 PLN	71.75 PLN 88.25 PLN
Zastosowanie	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony	sterowanie zaworem kulowym
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V / 1 A (zasilacz w komplecie)
Maksymalne łączne obciążenie	2 x 720 W	...
Rozmiar zaworu	...	1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 3/4 "
Całkowity maksymalny prąd	2 x 3 A	...
Liczba wejść	4	...
Liczba wyjść	4	...
Typ złącza	zaciski skręcane + przewody	...
Czas otwarcia/zamknięcia	...	5 ... 10 s
Moment obrotowy	...	2.9 ... 5.9 Nm
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>
Klasa szczelności	IP20	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• Możliwość użycia tylko przycisku monostabilnego,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem</li> <li>• Zapis w pamięci ostatniej regulacji pozycji (z przycisku lub aplikacji)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem</li> <li>• Dioda Wi-Fi</li> <li>• Łatwa instalacja - siłownik montuje się na zaworach kulowych z dźwignią</li> <li>• Możliwość manualnej zmiany pozycji zaworu</li> <li>• Funkcja łatwego parowania</li> <li>• Siłownik pozwala ustalić stan pracy po zaniku zasilania w ustawieniach urządzenia aplikacji Tuya. Dostępne opcje: 1. "close" - zamknij zawór, 2. "open" - otwórz zawór, 3. "Restart Memory" - przywróć do poprzedniego stanu</li> <li>• Bezpieczne zasilanie 12V DC</li> </ul>
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	...
Kolor	Biały	Czarny
Waga	0.042 kg	0.4 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 43 x 39 x 22 mm</li> <li>• 10 cm (długość kabla)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 105 x 70 x 107 mm</li> <li>• 1.35 m (długość kabla)</li> </ul>
Gwarancja	2 lata	2 lata