

	<a href="#">SWITCH POE RG-ES218GC- P 16-PORTOWY REYEE</a>	<a href="#">ROUTER WIFI RG- EG105GW(T) Wi-Fi 5, 867 Mbps + 400 Mbps REYEE</a>	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY NANOSTATION-M5 UBIQUITI</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-HDW1230S-0280B-S5 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>
				
	351.75 EUR 432.65 EUR	149.92 EUR 184.40 EUR	111.50 EUR 137.15 EUR	123.23 EUR 151.57 EUR
Standard	...	...	...	TCP/IP
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	5470 MHz ... 5825 MHz	...
Przetwornik	...	...	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
System skanowania	...	...	...	Progresywny
Wielkość matrycy	...	...	...	2.1 Mpx
Polaryzacja	...	...	pionowa/pozioma	...
Typ anteny	...	2x2 MIMO - wbudowane • 3 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz	2Tx 2Rx MIMO 16 dBi Zintegrowana	...
VSWR	...	...	1.6 : 1	...
Zarządzanie	✓	...	...	...
Liczba wentylatorów	1 szt.	...	...	...
Rozdzielczość	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	...	...	2.8 mm
Standardy	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	• IEEE 802.11a • IEEE 802.11n	...
Diody LED	Dioda STATUS, PoE, Link/Act	...	...	...
Kąt widzenia	...	...	...	• 102 ° (dane producenta) • 98 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	—
Szybkość transmisji	• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 16 Portów LAN & PoE • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP	...	...	...
Prędkość transmisji	...	867 Mbps @ 5 GHz + 400 Mbps @ 2.4 GHz	...	...
Czułość odbiornika	...	...	• -94 dBm @ 6 ... 24 Mbps • -80 dBm @ 36 Mbps • -77 dBm @ 48 Mbps • -75 dBm @ 54 Mbps	...
System operacyjny	...	...	AirOS	...
Maksymalna sumaryczna moc	240 W	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wydajność przełączania	36 Gb/s	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	—
Porty LAN	• 16 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 16 x PoE (802.3af/at) ), • 2 x port SFP 1000 Base-X Uplink	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	2 x 10/100 Mbps BASE-TX (Cat. 5, RJ-45)	...
Szybkość przekierowań pakietów	26.78 Mpps	...	...	...
Tablica adresów MAC	8k	...	...	...
Audio	...	...	...	—
Interfejs WAN	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...	...
Tryby pracy	...	...	Station, Station WDS, Access Point Access Point WDS	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Kontrolki LED	...	Status, Link/Act, Mesh	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

DDNS	...	✓	...	...
Serwer DHCP	...	✓	...	...
Port USB	...	✓	...	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...	...
Moc nadajnika	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 27 dBm @ 6 ... 24 Mbps</li> <li>• 25 dBm @ 36 Mbps</li> <li>• 23 dBm @ 48 Mbps</li> <li>• 22 dBm @ 54 Mbps</li> </ul>
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	...	...	43 °	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	...	...	41 °	...
Pamięć	...	...	32 MB SDRAM, 8 MB FLASH	...
Procesor	...	...	Atheros MIPS 24KC, 400MHz	...
Protokoły sieciowe	...	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
Zasilanie PoE	...	—	✓	...
WEB Server	...	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	20
ONVIF	...	...	...	20.06
Certyfikaty	CE, RoHS	...	...	...
Interfejs do zarządzania	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>	...	...
Zabezpieczenia	Ochrona przed wylądowaniami atmosferycznymi : 4 kV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blokowanie skanowania TCP</li> <li>• ACL</li> <li>• Wiązanie IP-MAC</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej</li> <li>• NAT / NATP</li> <li>• Mapowanie portów</li> <li>• Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service)</li> </ul>	zabezpieczenia przeciwprzebieciowe 15kV dla toru radiowego	...
Wybrane funkcje	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczwernieni</li> <li>• AGC - Automagiczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automagiczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a>	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	10.44.77.200	...	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li> <li>• Możliwość montażu w szafie Rack</li> <li>• Obsługa do 16 sieci VLAN jednocześnie (na 4K adresów ID VLAN)</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Obsługa DHCP snooping</li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• IEEE802.3x Flow Control</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wsparcie dla technologii Reyee Mesh</li> <li>• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Obsługa DHCP client/server</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• NAT</li> <li>• Harmonogram resetowania</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>	...	...
Porty dostępu przez www	...	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	37777
Port ONVIF	...	...	...	80
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C	-30 °C ... 75 °C	...
RTSP URL	...	...	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	5 % ... 95 %	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	24 V / 0.5 A (zasilacz w komplecie)	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 360 mA
Pobór mocy	≤ 280 W	≤ 15 W	...	≤ 2.3 W @ 12 V DC ≤ 4.4 W @ PoE (802.3af)
Obudowa	Desktop, Metalowa	...	...	Dome - Metal + Plastik
Kolor	...	...	...	Biały
Klasa szczelności	...	...	...	IP67
Temperatura pracy	...	...	...	-40 °C ... 60 °C
Wymiary	300 x 233 x 44 mm	119 x 119 x 29 mm	278 x 80 x 59 mm	Ø 108 x 85 mm
Waga	2.85 kg	0.29 kg	0.3 kg	0.27 kg
Obsługiwane języki	...	...	...	angielski, hiszpański, rosyjski
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	RUIJIE / REYEE	UBIQUITI	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata