






| | SRUBA IMBUSOWA SI-M8X35/KL-8.8 | ROZGAŁEŹNIK RI-2/1F-SAT-SIG | POJEDYNCZE GNIAZDO HDMI DGHDMI.01/49-SIMON54 | KAMERA IP IPC3615SB-ADF28KMC-10-BLACK - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW | KAMERA IP IPC3618LE-ADF28K-G - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm UNIVIEW |
|---|---|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |  |
| | 0.85 PLN 1.05 PLN | 10.03 PLN 12.34 PLN | 105.66 PLN 129.96 PLN | 1078.29 PLN 1326.30 PLN | 1183.11 PLN 1455.23 PLN |
| Standard | ... | ... | ... | TCP/IP | TCP/IP |
| Liczba wejść | ... | 1 szt. | ... | ... | ... |
| Rozmiar | M8 | ... | ... | ... | ... |
| Przetwornik | ... | ... | ... | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Mocowanie | ... | ... | Podtynkowe, Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów | ... | ... |
| Liczba wyjść | ... | 2 szt. | ... | ... | ... |
| Materiał wykonania | Stal ocynkowana | ... | ... | ... | ... |
| Wielkość matrycy | ... | ... | ... | 5 Mpx | 8.3 Mpx |
| Typ gniazd | ... | ... | 1 szt. HDMI 1.4 | ... | ... |
| Klasa wytrzymałości | 8.8 | ... | ... | ... | ... |
| System skanowania | ... | ... | ... | ... | Progressywny |
| Złącze | ... | ... | 1 szt. Gniazdo HDMI | ... | ... |
| Zakres częstotliwości | ... | 5 ... 2300 MHz | ... | ... | ... |
| Wybrane cechy | Zgodność z DIN 912 | ... | ... | ... | ... |
| Tłumienie | ... | 6 dB | ... | ... | ... |
| Rozmiar klucza | 6 mm | ... | ... | ... | ... |
| Zastosowanie | ... | ... | Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium | ... | ... |
| Separacja między wyjściami | ... | 16 dB | ... | ... | ... |
| Możliwość podania napięcia na przedwzmacniacz | ... | ✓ | ... | ... | ... |
| Ekranowanie | ... | ✓ | ... | ... | ... |
| Długość gwintu | 35 mm | ... | ... | ... | ... |
| Impedancja | ... | 75 Ω | ... | ... | ... |
| Rozdzielczość | ... | ... | ... | 2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p |
| Obiektyw | ... | ... | ... | 2.8 mm @ F1.6 | 2.8 mm |
| Kąt widzenia | ... | ... | ... | • 101 ° (dane producenta) • 105 ° (nasze testy) | • 101 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | ... | ... | 30 m | 30 m |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | ... | ... | ... | > 56 dB | > 56 dB |
| Interfejs RS-485 | ... | ... | ... | — | — |
| Gniazdo karty pamięci | ... | ... | ... | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu | ... | ... | ... | Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG | Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | ... | ... | — | — |
| Audio | ... | ... | ... | • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku | • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | ... | ... | ... | 25 kl/s @ 5 Mpx | 20 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx |
| Interfejs sieciowy | ... | ... | ... | 10/100 Base-TX (RJ-45) | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe | ... | ... | ... | IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL / TLS, SSH | IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, IEEE 802.1x, SNMP |
| WEB Server | ... | ... | ... | Wbudowany | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line | ... | ... | ... | 32 | 32 |
| ONVIF | ... | ... | ... | ✓ | ✓ |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | ... | ... | Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView | Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView |
| Domyślny adres IP | ... | ... | ... | DHCP lub 192.168.1.13 | DHCP lub 192.168.1.13 |
| Domyślny login / hasło administratora | ... | ... | ... | admin / 123456 | admin / 123456 |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|--|---|---|
| Porty dostępu przez www | ... | ... | ... | 80, 554 | 80, 554 |
| Porty dostępu przez aplikacje na PC | ... | ... | ... | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | ... | ... | ... | 80 | 80 |
| Port ONVIF | ... | ... | ... | 80 | 80 |
| RTSP URL | ... | ... | ... | rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy | rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy |
| Wybrane funkcje | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Strefy prywatności - maks. 4 • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 4 kV • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie (sylwetka człowieka) |
| Zasilanie | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 625 mA | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA |
| Pobór mocy | ... | ... | ... | ≤ 7.5 W | ≤ 4.5 W |
| Obudowa | ... | ... | Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC | Dome, Metal | Dome, Metal + Plastik |
| Kolor | ... | ... | Czarny matowy | Czarny | Biały |
| Klasa szczelności | ... | ... | ... | IP67 | IP67 |
| Wandaloodporna | ... | ... | ... | — | — |
| Temperatura pracy | ... | ... | ... | -30 °C ... 60 °C | -30 °C ... 60 °C |
| Waga | 0.017 kg | 0.09 kg | 0.044 kg | 0.46 kg | 0.36 kg |
| Wymiary | Ø 12.8 x 42.8 mm | 60 x 50 x 25 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 33 mm • 22 mm - głębokość montażu | Ø 111 x 95 mm | Ø 118 x 95 mm |
| Obsługiwane języki | ... | ... | ... | polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski | polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski |
| Producent / Marka | ... | ... | KONTAKT Simon | UNIVIEW | UNIVIEW |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 6 lat | 3 lata | 3 lata |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00