




	<a href="#">DASZEK OCHRONNY PFA200W DAHUA</a>	<a href="#">OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP- P/INF</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, PAL AHD-14V2-36 - 720p 3.6 mm</a>
			
	82.00 PLN 100.86 PLN	0.26 PLN 0.32 PLN	94.50 PLN 116.23 PLN
Przeznaczenie	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45	...
Odpowiedni dla kamer	DAHUA - dokumentacja do pobrania poniżej.	...	...
Materiał	Aluminium	Guma	...
Standard	...	...	AHD / PAL
Przetwornik	...	...	1/3 " Sony CMOS IMX238
Procesor obrazu	...	...	Nextchip NVP2430H
Wielkość matrycy	...	...	1.4 Mpx
Producent / Marka	DAHUA	...	...
Rozdzielczość	...	...	1280 x 720 - 720p AHD-M , 960 x 576 - 960H PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	Automatyczna
Obiektów	...	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	...	• 67 ° (dane producenta) • 71 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	> 50 dB
Wyjście wideo	...	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / PAL - wybierane przełącznikiem

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika max. x 30</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HSBLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• "zamrażanie" obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• Korekcja typu monitora - LCD/CRT</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	...	...	✓
Wandaloodporna	...	...	✓
Klasa szczelności	...	...	IP65
Zasilanie	...	...	12 V DC / 480 mA
Obudowa	...	...	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	Fioletowy	Grafitowy
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.24 kg	0.001 kg	0.29 kg
Wymiary	128 x 128 x 148 mm	27 x 12 x 15 mm	Ø 93 x 66 mm
Obsługiwane języki	...	...	angielski, chiński, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata