



	REJESTRATOR IP NVR616H-64-XI 64 KANAŁY WizMind DAHUA	KONWERTER TV-SAT KONW/FULL-CORAB CORAB
		
	33692.00 PLN 41441.16 PLN	14.06 PLN 17.29 PLN
Standard	IP	...
Typ	...	SINGLE
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx	...
Częstotliwość wejściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10.7 GHz ... 11.7 GHz • 11.7 GHz ... 12.75 GHz
Wyjścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI 8K • 1 szt. HDMI • 2 szt. VGA 	...
Częstotliwość wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 950 - 1950 MHz • 1100 - 2150 MHz
Częstotliwość oscylatora	...	9.75 GHz / 10.6 GHz
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 64 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku 	...
Współczynnik szumów	...	0.3 dB
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Liczba wyjść	...	1 szt. Gniazdo F
Wyjścia audio	2 szt. CINCH	...
Impedancja wyjściowa	...	75 Ω
Przełącznik LNB	...	—
Wzmocnienie	...	58 dB
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264	...
Przepływność (bitrate)	max. 1280 Mb/s	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obudowa - Wodoodporna • Pobór prądu : 120 mA (typowo)
Obsługiwane dyski twarde	16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Przełączenia polaryzacji H/V	...	11.5 V ... 14 V / 16 V ... 19 V DC
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Przełączenia pasm	...	22 kHz
Średnica uchwytu	...	40 mm

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer 	...
Interfejs sieciowy	4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...
ONVIF	22.06	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy 	...
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0 	...
Porty szeregowo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. RS-485 • 1 szt. RS-232 	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	32 / 16	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne 	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...
Detekcja ruchu	✓	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę) • Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy • obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) • Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalały alarmy - mogą jednocześnie przybliżyć i śledzić wiele osób i/lub pojazdów <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi / pojazdów • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • mapa cieplna 	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Switch PoE	—	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC @ 50 ± 2 Hz	...
Pobór mocy	max. 25 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	11.95 kg	0.09 kg
Wymiary	485 x 508 x 133 mm	90 x 65 x 65 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	CORAB
Gwarancja	3 lata	2 lata