



	KAMERA IP APTI-AI401CA3-28W-BLACK - 4 Mpx 2.8 mm	POCZWÓRNY INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW4-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KAMERA IP TC-C34XP SPEC:W/E/Y/2.8MM/V4.0 Color Maker - 4 Mpx 2.8 mm TIANDY
			
	216.00 PLN 265.68 PLN	81.84 PLN 100.66 PLN	795.00 PLN 977.85 PLN
Zastosowanie	...	włączanie/wyłączanie urządzeń	...
Standard	TCP/IP	...	IP
Liczba kanałów	...	4	...
Wielkość matrycy	4 Mpx
Maksymalne łączne obciążenie	...	4 x 150W W	...
Całkowity maksymalny prąd	...	4 x 2.5 A	...
Liczba wejść	...	4	...
Liczba wyjść	...	4	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth 	...
Rozdzielczość	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	2592 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Zasięg komunikacji radiowej	...	< 100 m (otwarta przestrzeń)	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Zasięg oświetlacza IR	25 m
Obiektyw	2.8 mm	...	2.8 mm
Kąt widzenia	103 °	...	<ul style="list-style-type: none"> • 100 ° (dane producenta) • 91 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	S+265 / H.265 / H.264
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	—	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	—

Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , Tuya Smart : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania 	...
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Przesył audio po sieci, • Zgodność ze standardem AAC 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
WEB Server	Wbudowany	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...	2
ONVIF	✓	...	✓
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C	...
Interfejs RS-485	—
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...	3000, 3001
Port ONVIF	80	...	80

Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • wtargnięcie
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Przycisk RESET - na przewodzie • Strefy prywatności - maks. 3 • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi 	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Detekcja ruchu • Strefy prywatności
Klasa ochrony mechanicznej	—
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA 	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V / 590 mA
Pobór mocy	≤ 3.7 W	...	≤ 7 W
Obudowa	Compact - Metalowa	Tworzywo sztuczne	Dome - Metal + Plastik
Kolor	Czarny	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP20	IP66
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 65 °C
Waga	0.44 kg	0.03 kg	0.33 kg
Wymiary	173 x 73 x 73 mm	43 x 39 x 22 mm	Ø 117 x 96 mm

Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka	APTI	...	TIANDY
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00