



	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DH-IPC-HDBW5830EP-Z - 8.3 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA AK-SP-05U (5 GNIAZD + 2 USB) AKYGA</a>
		
	161538.46 HUF 198692.31 HUF	5703.85 HUF 7015.74 HUF
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.5 " Progressive Scan CMOS	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	2500 W
Czas reakcji	...	< 25 ns
Liczba gniazd sieciowych	...	• 5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V, • 2 porty USB 2A/5V
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	...	10 A / 250 V
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	...	250 V / 50 Hz
Filtr przeciwzakłóceńowy	...	RFI ≤ 10 dB
Maksymalny prąd wyładowczy	...	4.5 kA
Maksymalna absorpcja energii	...	150 J
Wyłącznik	...	podświetlany
Długość kabla	...	1.5 m
Temperatura pracy	...	5 °C ... 50 °C
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.7 ... 12 mm - Motozoom	...

Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 102 ° ... 39 ° (dane producenta)</li> <li>• 101 ° ... 38 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...
Przepływność (bitrate)	24 ... 10240 kbit/s @ H.264 14 ... 9984 kbit/s @ H.265	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x Radius, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP	...
WEB Server	Wbudowany, Web Viewer	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	2.42	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	15 kl/s @ 8.3 Mpx 20 kl/s @ 6.3 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>, Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a></li> </ul>	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 1040 mA,</li> <li>• 24 V AC / 520 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	≤ 12.5 W	...
Obudowa	Dome - Metalowa	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	IK10	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.88 kg	0.318 kg
Wymiary	Ø 159 x 118 mm	305 x 50 x 40 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski	...
Producent / Marka	DAHUA	AKYGA
Gwarancja	3 lata	2 lata