



	KAMERA IP DS-2CD2483G2-I(2.8MM) ACUSENSE - 8.3 Mpx Hikvision	SZAFKA RACK WISZĄCA EPRADO-R19-12U/450
		
	1115.00 PLN 1371.45 PLN	476.80 PLN 586.46 PLN
Szerokość wewnętrzna	...	19 "
Standard	TCP/IP	...
Wysokość wewnętrzna	...	12 U
Głębokość wewnętrzna	...	350 mm
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Szerokość zewnętrzna	...	570 mm
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Wysokość zewnętrzna	...	630 mm
Głębokość zewnętrzna	...	450 mm
Otwory na wentylatory	...	105 x 105 mm (2 miejsca)
Nośność	...	60 kg
Kolor	...	Czarny RAL9004
Drzwi	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przednie: przeszklone • Boczne: metalowe, zatraskowe
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Otwory na przewody od góry i od dołu • Zdemontowane ściany boczne • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • W zestawie 2 kluczyki • 2 szt. Szyny Rack do montażu urządzeń
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	108 °	...
Zasięg oświetlacza IR	10 m	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC, • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa 	...
Interfejs RS-485	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...

Prędkość transmisji strumienia głównego	12.5 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx	...
ONVIF	✓	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	• Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera z serii AcuSense • Wbudowana czujka PIR, Zasięg : 8 m / 90 ° • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy 	...

Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 490 mA 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.9 W @ PoE, • ≤ 5.9 W @ 12 V DC 	...
Waga	0.22 kg (z podstawką)	21 kg
Wymiary	76 x 135 x 82 mm (z podstawką)	...
Temperatura pracy	-10 ... 40 °C	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	...
SAP Code	311316098	...
Gwarancja	3 lata	3 lata