






| | KAMERA IP DS-2CD1347G0-L(2.8mm)I(C) ColorVu 4 Mpx Hikvision | KAMERA IP DS-2CD1327G2H-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light-1080p Hikvision | UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LPA68-221 | KASETA ŚWIATŁOWODOWA PPKS-19 |
|--|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | 887.00 PLN 1091.01 PLN | 751.00 PLN 923.73 PLN | 29.92 PLN 36.80 PLN | 6.88 PLN 8.46 PLN |
| Standard | TCP/IP | IP | ... | ... |
| Ilość włókien | ... | ... | ... | 24 szt. |
| Materiał wykonania | ... | ... | ... | Plastik |
| Wielkość matrycy | 4 Mpx | ... | ... | ... |
| Standard mocowania | ... | ... | VESA : 100, 200, 200x100 | ... |
| Rozmiar TV w calach | ... | ... | 23 " ... 43 " | ... |
| Przetwornik | 1/3 " Progressive Scan CMOS | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | ... | ... |
| Nośność | ... | ... | 30 kg | ... |
| Dystans od powierzchni montażu | ... | ... | 56 ... 204 mm | ... |
| Pochylenie w pionie | ... | ... | -8 ° ... 5 ° | ... |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p | ... | ... |
| Obiektyw | 2.8 mm | 2.8 mm | ... | ... |
| Obrót w poziomie | ... | ... | -90 ° ... 90 ° | ... |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | 30 m | ... | ... |
| Rotacja w płaszczyźnie ekranu | ... | ... | — | ... |
| Kąt widzenia | • 97 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy) | 106 ° | ... | ... |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED) | 30 m | 30 m | ... | ... |
| Gniazdo karty pamięci | — | — | ... | ... |
| Metoda kompresji obrazu | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ... | ... |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | — | — | ... | ... |
| Audio | — | • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa | ... | ... |
| Interfejs | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... | ... |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | 20 kI/s @ 4 Mpx, 25 kI/s @ 1080p | 25 kI/s @ 1080p | ... | ... |
| Interfejs sieciowy | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... | ... | ... |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, Bonjour, UDP, SSL / TLS | ... | ... | ... |
| WEB Server | Wbudowany | Wbudowany | ... | ... |
| Maks. liczba użytkowników on-line | 6 | 6 | ... | ... |
| ONVIF | 18.12 | ✓ | ... | ... |
| Wybrane funkcje | <ul style="list-style-type: none"> Możliwość wyłączenia oświetlacza LED WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu | <ul style="list-style-type: none"> Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Możliwość wyłączenia oświetlacza LED D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Obrót obrazu i odbicie lustrzane Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu sabotaż wideo Konfigurowalne strefy prywatności Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) | ... | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect | ... | ... |
| Domyślny adres IP | 192.168.1.64 | 192.168.1.64 | ... | ... |
| Domyślny login / hasło administratora | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ... | ... |
| Porty dostępu przez www | 80 | 80 | ... | ... |
| Klasa ochrony mechanicznej | ... | — | ... | ... |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 | ... | ... |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | 8000 | 8000 | ... | ... |
| Port ONVIF | 80 | 80 | ... | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | | |
|--------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|
| RTSP URL | <ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ | <ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ | ... | ... |
| Zasilanie | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 450 mA | ... | ... |
| Pobór mocy | <ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.5 W @ PoE ≤ 5 W @ 12 V DC | <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5.4 W @ 12 V DC | ... | ... |
| Obudowa | Dome, Aluminium + Plastik | Dome, Metal + Plastik | ... | ... |
| Kolor | Biały | Biały | Czarny | ... |
| Klasa szczelności | IP67 | IP67 | ... | ... |
| Wandaloodporna | — | ... | ... | ... |
| Temperatura pracy | -30 °C ... 60 °C | -30 °C ... 60 °C | ... | ... |
| Waga | 0.39 kg | 0.37 kg | 1.03 kg | 0.06 kg |
| Wymiary | Ø 110 x 104 mm | Ø 110 x 93 mm | 230 x 230 x (56 ... 205) mm | 134 x 98 x 11.5 mm |
| Obsługiwane języki | angielski, ukraiński | angielski, ukraiński | ... | ... |
| Producent / Marka | Hikvision | Hikvision | BRATECK | ... |
| SAP Code | 311316796 | 311325400 | ... | ... |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata | 2 lata | 2 lata |


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00