

	LISTWA ZASILAJĄCA AK-SP-05B AKYGA	PUNKT DOSTĘPOWY RG-RAP2266 Wi-Fi 6 2.4 GHz 5 GHz 574 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE	PUNKT DOSTĘPOWY RG-RAP2260(G) Wi-Fi 6 2.4 GHz 5 GHz 574 Mb/s + 1201 Mb/s REYEE
			
	37.21 PLN 45.77 PLN	806.00 PLN 991.38 PLN	788.00 PLN 969.24 PLN
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...	...
Całkowity maksymalny prąd	10 A	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W	...	...
Czas reakcji	< 25 ns	...	...
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	...	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz (2.400 ... 2.4835 GHz) 5 GHz (5.150 ... 5.850 GHz)	2.4 GHz (2.400 ... 2.4835 GHz) 5 GHz (5.150 ... 5.850 GHz)
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V	...	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz	...	...
Filtr przeciwzakłócenia	RFI ≤ 10 dB	...	...
Maksymalny prąd wyładowczy	4.5 kA	...	...
Maksymalna absorpcja energii	150 J	...	...
Typ anteny	...	2x2 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3.53 dBi / 5.0 GHz - 5.15 dBi, Zintegrowana - 5 x Antena dookólna	2x2 MU-MIMO, 2.4 GHz / 5.0 GHz - 3 dBi, Zintegrowana - Antena dookólna
Wyłącznik	podświetlany	...	...
Długość kabla	3.0 m	...	...
Standardy	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	...	...
Kolor	Czarny	...	...
Prędkość transmisji	...	574 Mb/s + 2402 Mb/s	574 Mb/s + 1201 Mb/s
Zasięg transmisji bezprzewodowej	...	40 m - 2.4 GHz 70 m - 5 GHz	40 m - 2.4 GHz 70 m - 5 GHz
Domyślny adres IP	...	10.44.77.253	10.44.77.254
Zabezpieczenia	...	WPA-PSK WPA2-PSK WPA/WPA2-PSK	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Porty LAN	...	1 x 10/100/1000 Mbps	2 x 10/100/1000 Mbps

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Moc nadajnika	...	≤ 31 dBm @ 2.4 GHz (max) ≤ 32.7 dBm @ 5 GHz (max)	≤ 31 dBm @ 2.4 GHz (max) ≤ 32.7 dBm @ 5.0 GHz (max)
Zasilanie PoE	...	PoE (802.3at)	PoE (802.3at)
Zasilanie	...	12 V / 2 A (brak zasilacza w zestawie)	12 V / 1.5 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy	...	≤ 18 W	≤ 15.3 W
Wybrane cechy	...	• Możliwość montażu na ścianie lub suficie • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Ilość użytkowników : 512 (max) • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Równoważenie obciążenia pasma • Mapy pomieszczeń oraz zasięgu • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji	• Możliwość montażu na ścianie lub suficie • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Ilość użytkowników : 512 (max) • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Równoważenie obciążenia pasma • Mapy pomieszczeń oraz zasięgu • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji
Temperatura pracy	5 °C ... 50 °C	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 %	5 % ... 95 %
Waga	0.372 kg	0.5 kg	0.54 kg
Wymiary	305 x 50 x 40 mm	Ø 220 x 52.6 mm	195 x 195 x 43 mm
Producent / Marka	AKYGA	RUIJIE / REYEE	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata