







	SWITCH POE IP-5-11-L2 5-PORTOWY ATTE	WTYK KOMPRESYJNY F/4879-MTC*P10 RG6 Triset113 METACON	PUSZKA ZEBATA PZ-50/W	ROUTER RG-EG105G-V2 REYEE	ROUTER RG-EG210G-P 8 PoE REYEE	KONTROLER DOSTĘPU PR621 ROGER
						
	529.00 PLN 650.67 PLN	12.10 PLN 14.88 PLN	9.00 PLN 11.07 PLN	584.25 PLN 718.63 PLN	976.00 PLN 1200.48 PLN	445.00 PLN 547.35 PLN
Materiał	Metal
Srednica masztu	max. 50 mm
Obciążalność styków przełącznika	1.5 A / 30 V
Srednica cybantu	Ø 9 mm
Współpraca z akumulatorem	—
W opakowaniu	...	10 szt. Podana cena za opakowanie
Wbudowana klawiatura	—
Linie wejściowe	3
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	...
Rodzaj złącza	...	"F" Wtyk
Linie wyjściowe	3
Mocowanie elementów złącza	...	Mocowanie kompresyjne
Przeznaczenie	...	Kabel koncentryczny
Komunikacja	• RS-485 • RACS (Roger)
Srednica dielektryka	...	max. 4.8 mm
Mocowanie żyły	...	—
Porty LAN	• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE	• 3 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	• 8 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Srednica kabla	...	max. 7.9 mm
Zarządzanie	—
Interfejs WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	• 1 x WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Mocowanie ekranu	...	Mocowanie kompresyjne
Wodoszczelność	...	✓
Diody LED	Power, LAN
Kontrolki LED	Status, Link/Act	Status, Link/Act	...
DDNS	✓	✓	...
Przykładowe zastosowanie	...	• RG6 • Triset113
Serwer DHCP	✓	✓	...
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Portów LAN & PoE
Port USB	—	—	...
Aktualizacja firmware	✓	✓	...
Klasa środowiskowa	IV
Zasilanie PoE	—	Wyjście zasilania - Porty LAN : PoE (802.3af/at) max. 70 W (łącznie)	...
Maksymalna moc wyjściowa	• 40 W @ Passive PoE - Porty LAN1 ... LAN4, • 60 W @ Passive PoE - Port LAN5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty LAN1 ... LAN5
Maksymalna sumaryczna moc	60 W
Zabezpieczenia	• ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów	• ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> System centralnego zarządzania Ruijie Cloud Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye Zdalne zarządzanie Przeglądarka www 	<ul style="list-style-type: none"> System centralnego zarządzania Ruijie Cloud Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye Zdalne zarządzanie Przeglądarka www 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye 	<ul style="list-style-type: none"> Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye 	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN6 Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN5, LAN6
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Możliwość kaskadowego łączenia urządzeń (przesył zasilania pomiędzy urządzeniami za pomocą Passive PoE poprzez port LAN 5) Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5 Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły Obudowa montażowa ABOX-L2 wyposażona jest w 11 przepustów kablowych z dławnicami w układzie 10 x M16 + 1 x M20 Klasa szczelności : IP56 	<ul style="list-style-type: none"> Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania Wodoszczelność połączenia złącza z kablem Bardzo prosty i szybki montaż Odporność na korozję Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HTL-548 / HT-5082R 	<ul style="list-style-type: none"> Spawana Całość ocynkowana galwanicznie 	<ul style="list-style-type: none"> Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. Routing statyczny / dynamiczny WAN : PPPoE, PPTP, L2TP Obsługa DHCP client/server Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL Kontrola przepustowości Równoważenie obciążenia pasma NAT Podgląd topologii oraz stanu sieci Przycisk RESET 	<ul style="list-style-type: none"> Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. Routing statyczny / dynamiczny WAN : PPPoE, PPTP, L2TP Obsługa DHCP client/server Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL Kontrola przepustowości Równoważenie obciążenia pasma NAT Harmonogram resetowania Podgląd topologii oraz stanu sieci Przycisk RESET 	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany czytnik zbliżeniowy Unique EM 125kHz Współpraca z czytnikami serii PRT 1000 zaindeksowanych użytkowników Historia 250 000 zdarzeń czasowych 99 harmonogramów czasowych 250 grup dostępu Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)
Zasilanie	190 ... 260 V AC - zaciski kablowe	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	10 ... 15 V DC
Pobór mocy	max. 6 W	≤ 80 W (przy pełnym obciążeniu)	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C	-25 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	1.02 kg	0.008 kg	...	0.4 kg	0.53 kg	0.15 kg
Wymiary	248 x 198 x 96 mm	Ø 12 mm x 30 mm	...	207 x 109 x 28 mm	207 x 109 x 27 mm	85 x 85 x 27 mm
Producent / Marka	ATTE	METACON	DELTA	RUIJIE / REYEE	RUIJIE / REYEE	ROGER
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata