



	KABEL KONCENTRYCZNY TRISSET-11PE/ZEL	KAMERA WANDALOODPORN AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HDBW2241F-A-0280B-S2-DIP - 1080p 2.8 mm DAHUA
		
	1.86 AUD 2.29 AUD	225.29 AUD 277.11 AUD
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Kabel koncentryczny	TRISSET	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Żyła wewnętrzna	Ø 1.63 mm Cu Drut	...
Dielektryk	Ø 7.11 mm (fizycznie spieniony)	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Ekran	Al/PET/Al - 9 µm / 23 µm / 9 µm	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Oplot	86 % Drut Al	...
Obiektyw	...	2.8 mm
Powłoka zewnętrzna	Ø 10.2 mm PE + żel	...
Kolor powłoki	Czarny	...
Rezystancja żyły dla prądu stałego	8.3 Ω/km	...
Pojemność	52 pF/m	...
Kąt widzenia	...	• 109 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Rezystancja izolacji	2000 MΩ/km	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB
Współczynnik skrócenia fali	84 %	...
Impedancja	75 Ω	...
Wybrane cechy	• niska tłumienność • znakomite dopasowanie • wysoka skuteczność ekranowania • powłoka PE	...

Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω - wybierane przełącznikiem
Audio	...	Wbudowany mikrofon - tylko HD- CVI
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	...	12 V DC / 225 mA
Pobór mocy	...	≤ 2.7 W
Tłumienność przewodu na odcinku 100m	2.5 dB @ 47 MHz 4.1 dB @ 88 MHz 5.6 dB @ 174 MHz 6.5 dB @ 230 MHz 9.3 dB @ 470 MHz 13.2 dB @ 862 MHz 13.9 dB @ 950 MHz 21.0 dB @ 2150 MHz 21.6 dB @ 2400 MHz	...
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	...	Biały
Wandaloodporna	...	IK10
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	...	0.33 kg
Wymiary	...	Ø 106 x 51 mm
Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata