


	<a href="#">PUSZKA PODTYNKOWA PODWÓJNA PK-2X60/K- G/SG/EPN Elektro-Plast</a>	<a href="#">SWITCH POE GTX-A1-06-42- V2 4-PORTOWY</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-HFW5849T1-ASE-LED-0360B Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm DAHUA</a>
			
	7.01 PLN 8.62 PLN	136.00 PLN 167.28 PLN	4427.00 PLN 5445.21 PLN
Standard	...	...	TCP/IP
Przetwornik	...	...	1/1.2 " Progressive Scan CMOS
Ilość segmentów	2	...	...
Wielkość matrycy	...	...	8.3 Mpx
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podtynkowa, do ścian pustych</li> <li>• 4 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie</li> </ul>	...	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 10/100 Base-T ( 4 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink</li> </ul>	...
Zarządzanie	...	—	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne	...	...
Diody LED	...	Power, S - Extend, PoE, Link/Act	...
Średnica otworu montażowego	2 x Ø 67 mm	...	...
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mb/s : 4 Porty LAN & PoE + 2 Porty Uplink	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 1 ... 4	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	60 W	...
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE</li> <li>• S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps</li> </ul>	...
Rozdzielczość	...	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
System skanowania	...	...	Progresywny
Certyfikaty	...	CE	...
Obiektyw	...	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 91 ° (dane producenta)</li> <li>• 85 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	≤ 50 m
Czułość	...	...	0.0005 Lux / F1.0
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	> 56 dB
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...
Interfejs RS-485	...	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	1 / 1
Audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny,</li> <li>• Wbudowany głośnik,</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	20
ONVIF	...	...	20.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	37777
Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Full Color - kolorowy tryb nocny</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Alarm świetlny oraz dźwiękowy</li> <li>• Funkcja aktywnego odstraszania</li> <li>• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 4 diody</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, wykrywanie zgromadzenia ludzi</li> <li>• detekcja podejrzanego działania, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy, zliczanie ludzi wchodzących i wychodzących z danego obszaru - konfiguracja do 4 reguł zliczania, zliczanie ludzi w danym obszarze - konfiguracja do 4 reguł zliczania, Raporty statystyk</li> </ul>

Zasilanie	...	100 ... 265 V AC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 930 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 12.1 W @ PoE</li> <li>• max. 11.1 W @ 12 V</li> </ul>
Obudowa	...	Desktop, Metalowa	Compact - Metalowa
Kolor	Żółty	...	Biały + Czarny
Klasa szczelności	—	...	IP67
Wandaloodporna	...	...	—
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.054 kg	0.49 kg	1.14 kg
Wymiary	2 x Ø 60 x 46 mm - Wymiary wewnętrzne 140 x 72 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne	145 x 100 x 32 mm	289 x 95 x 85 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	Elektro-Plast	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata