





	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY + CZYTNIK ATLO-FR-601</a>	<a href="#">OBIEKTYW STAŁY IR MEGA-PIXEL 30CS25-40 4 mm LENEX</a>	<a href="#">PRZEŁĄCZNIK HDMI-SW-5/1K-S2</a>	<a href="#">ROUTER RUT140 Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika</a>	<a href="#">AKTYWNY PRZEDŁUŻACZ USB 3.1 Y-3004 5 m</a>
					
	199.00 PLN 244.77 PLN	61.00 PLN 75.03 PLN	232.00 PLN 285.36 PLN	219.30 PLN 269.74 PLN	130.13 PLN 160.06 PLN
Zakres częstotliwości	...	...	...	2.4 GHz	...
Liczba wejść HDMI	...	...	5 szt.	...	...
Dedykowany przetwornik	...	1/2.5 "	...	...	...
Liczba wyjść HDMI	...	...	1 szt.	...	...
Dedykowana rozdzielczość	...	3 Mpx	...	...	...
Typ anteny	...	...	...	Gniazdo SMA-RP - bez anteny	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 1 m (max 1000 twarzy w bazie danych)	...	...	...	...
Mocowanie obiektywu	...	CS	...	...	...
Standardy	...	...	...	IEEE 802.11 b/g/n	...
Obsługiwany standard HDMI	...	...	1.4, 2.0	...	...
Ogniskowa	...	4 mm	...	...	...
Przewód	...	...	...	...	USB 3.1 A Wtyk / USB 3.1 A Gniazdo
Długość przewodu	...	...	...	...	5 m
Przysłona	...	—	...	...	...
Standard USB	...	...	...	...	3.1
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	Unique EM 125kHz - Liczba obsługiwanych kart zbliżeniowych : 10 000	...	...	...	...
Jasność	...	1.6 (F)	...	...	...
Wbudowany czytnik linii papilarnych	Pamięć 600 wzorów linii papilarnych	...	...	...	...
Zoom	...	—	...	...	...
Kąt widzenia dla kamery z przetwornikiem 1/2.5 cala	...	72 °	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	5 m	...	...	...	...
Korekcja podczerwieni	...	✓	...	...	...
Obsługiwane formaty audio	...	...	LPCM, Dolby-AC3, DTS7.1, HD (HBR) audio, DSD	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	—	...	...	...	...
Maks. pobór mocy	...	...	< 5 W	...	...
Wyjście wideo	—	...	...	...	...
Prędkość transmisji	...	...	...	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s	...
Maksymalny zasięg transmisji	...	...	≤ 15 m	...	...
Interfejs Wiegand	✓	...	...	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...	...	...
Porty LAN	...	...	...	1 x 10 / 100 Mbps	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	0 / 1 - Wyjście przekaźnikowe	...	...	...	...
Interfejs WAN	...	...	...	1 x 10 / 100 Mbps	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	...	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K x 2K	...	...
Kontrolki LED	...	...	...	Power, WAN, LAN	...
HDCP	...	...	✓	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

LTE	...	...	...	—	...
QSS	...	...	...	—	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej</li> <li>• Tryby identyfikacji : Rozpoznawanie twarzy, Odcisk palca, Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz, Dowolna kombinacja powyższych</li> <li>• Wiegand 26</li> <li>• Diody LED oraz dźwięk (buzzer)</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie</li> </ul>	...	...	...	...
WDS	...	...	...	—	...
Serwer DHCP	...	...	...	✓	...
DDNS	...	...	...	Współpraca > 25	...
Tryby pracy	...	...	...	Access Point, Station	...
Obudowa	Aluminium + Szkło hartowane, Wandaloodporna	...	...	...	...
Kolor	Srebrny + Czarny	...	...	...	...
Klasa szczelności	IP65	...	...	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...	...	...
Zabezpieczenia	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA2-Enterprise - PEAP</li> <li>• WPA-PSK/WPA2-PSK</li> <li>• WPA-EAP</li> <li>• WPA3-SAE</li> <li>• WPA3-EAP</li> <li>• OWE</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> <li>• WEP</li> <li>• EAP-TLS</li> <li>• Tryby automatycznego szyfrowania</li> <li>• Separacja klienta</li> <li>• ukrycie SSID</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Firewall</li> <li>• Ochrona przed atakami DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS</li> <li>• Biała lista / Czarna lista</li> </ul>	...
Interfejs do zarządzania	...	...	...	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS	...
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.1	...
System operacyjny	...	...	...	RutOS (Linux OS based)	...
Aktualizacja firmware	...	...	...	✓	...



Wybrane cechy	...	...	Pilot zdalnego sterowania - w zestawie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wsparcie dla technologii Mesh,</li> <li>• Zgodność z protokołem Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA</li> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Wsparcie dla technologii VoIP,</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e)</li> <li>• Obsługa DHCP Relay</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• Możliwość pracy jako Hotspot,</li> <li>• Obsługa VLAN</li> <li>• Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN</li> <li>• Zgodność z protokołem MQTT</li> <li>• SNMP v1/v2/v3/Trap</li> <li>• Współpraca z systemami IoT (Internet of Things),</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Wytrzymała aluminiowa obudowa</li> <li>• Odporność na wstrząsy</li> <li>• Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur.</li> <li>• Montaż na szynie DIN,</li> <li>• 3-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania,</li> <li>• Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania</li> <li>• Uziemienie</li> <li>• Klasa szczelności : IP30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zastosowany wzmacniacz umożliwia transmisję sygnału USB na dużą odległość bez utraty jakości oraz prędkości transmisji</li> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Bardzo elastyczny</li> <li>• Obsługiwana prędkość transmisji : 5 Gb/s</li> <li>• Przesyłane zasilanie : 900 mA</li> <li>• Zasilanie zewnętrzne 5 V DC - Opcja (brak zasilacza w zestawie)</li> </ul>
Certyfikaty	...	...	...	CE, UKCA, FCC, WEEE	...
Zasilanie	12 V DC	...	5 V / 1 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 ... 30 V DC</li> <li>• 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1</li> </ul>	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 3.6 W (praca)</li> <li>≤ 2.2 W (standby)</li> </ul>	...	...	≤ 2 W	...
Temperatura pracy	...	...	...	-40 °C ... 75 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.38 kg	0.03 kg	0.43 kg	0.15 kg	0.26 kg
Wymiary	170 x 70 x 24 mm	...	219 x 79 x 21 mm	123 x 69 x 25 mm	...
Producent / Marka	ATLO	LENEX	...	Teltonika	UNITEK
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata