




	<a href="#">UCHWYT NA SŁUP BD-LP09</a>	<a href="#">PRZEWÓD USB- A/LIGHTNING/0.25M-GC 0.25 m Green Cell</a>	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY RG- RAP6260(H) Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 1148 Mb/s + 4804 Mb/s REYEE</a>
			
	68.80 PLN 84.62 PLN	8.97 PLN 11.03 PLN	2094.00 PLN 2575.62 PLN
Odpowiedni dla kamer	OMEGA-21P22-6	...	...
Przewód	...	Wtyk LIGHTNING / Wtyk USB-A	...
Zakres częstotliwości	...	...	2.4 GHz, 5 GHz
Długość przewodu	...	0.25 m	...
Materiał	Stal - malowanie proszkowe	...	...
Kolor	Biały	Czarny	...
Standard USB	...	2.0	...
Typ anteny	...	...	4x4 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3 dBi / 5 GHz - 4 dBi, Zintegrowana - 8 x Antena dookólna
Standardy	...	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Prędkość transmisji	...	...	2.4 GHz : max. 1148 Mb/s + 5 GHz : max. 4804 Mb/s
Zabezpieczenia	...	...	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Porty LAN	...	...	• 1 x 100/1000/2500 Base- TX + PoE IN • 1 x 1000 Base-X port SFP
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a>
Interfejs do zarządzania	...	...	Przeglądarka www, Ruijie Cloud
Domyślny adres IP	...	...	10.44.77.253
Moc nadajnika	...	...	≤ 35 dBm @ 2.4 GHz ≤ 36 dBm @ 5 GHz
Obudowa	...	...	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)
Ochrona przeciwprzepięciowa	...	...	4 kV wyładowania atmosferyczne
Zasilanie PoE	...	...	✓

Zasilanie	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3bt)</li> <li>• Pasywne PoE</li> <li>• 48 V / 1 A (brak zasilacza w zestawie)</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	≤ 40 W
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	0 % ... 100 % (bez kondensacji)
Certyfikaty	...	...	CE, RoHS



Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysoka odporność na zakłócenia</li> <li>• Solidne wykonanie</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li> <li>• Dostęp z telefonu komórkowego</li> <li>• Ilość użytkowników : 512 (max)</li> <li>• Multi-SSID ( max. 8 )</li> <li>• Wyłącznik sieci bezprzewodowej</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Kontrola mocy transmisji</li> <li>• Wsparcie dla technologii Reyee Mesh</li> <li>• Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Harmonogram sieci bezprzewodowej</li> <li>• Statystyki transmisji bezprzewodowej</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Izolacja klientów sieci bezprzewodowej</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Zasilanie PoE</li> <li>• Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie (dołączony zestaw montażowy)</li> <li>• Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji.</li> </ul>
---------------	-----	--

Klasa szczelności	...	...	IP68
Waga	0.92 kg	0.01 kg	2.9 kg (bez zestawu montażowego)
Wymiary	131 x 170 mm	...	300 x 300 x 75.5 mm (bez zestawu montażowego)
Zakres średnicy słupa	Ø 90 ... Ø 120 mm	...	Ø 70 ... Ø 140 mm
Producent / Marka	...	Green Cell	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata