




	SZAFKA RACK WISZĄCA EPRADO-R19-18U/450-BLUE	DYSK SSD USB- S809-32-256GB 256 GB USB 3.2 Gen 2 DAHUA	REJESTRATOR IP TC-R3232 SPEC:I/B/K/V3.1 32 KANAŁY TIANDY
			
	494.40 PLN 608.11 PLN	221.18 PLN 272.05 PLN	1834.00 PLN 2255.82 PLN
Szerokość wewnętrzna	19 "
Standard	IP
Pojemność	...	256 GB	...
Wysokość wewnętrzna	18 U
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8 Mpx
Głębokość wewnętrzna	390 mm
Szerokość zewnętrzna	600 mm
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Interfejs	...	USB 3.2 Gen 2 - USB-A / USB-C	...
Wysokość zewnętrzna	905 mm
Prędkość zapisu	...	max. 460 MB/s	...
Głębokość zewnętrzna	450 mm
Obsługa audio	32 Kanały - Audio z kamer
Prędkość odczytu	...	max. 520 MB/s	...
Wejścia audio	1 szt.
Otwory na wentylatory	105 x 105 mm (2 miejsca)
Wyjścia audio	1 szt.
Nośność	60 kg
Technologia	...	• Pamięć 3D NAND Flash • System plików: exFAT	...
Kolor	Czarny RAL9004
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Drzwi	• Przednie: przeszklone • Boczne: metalowe, zatrzaskowe
Obsługiwane dyski twarde	2 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Otwory na przewody od góry i od dołu • Zdejmowane ściany boczne • Możliwość odkręcenia tylnej ścianki • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • Rozstaw szyn montażowych : 490 mm • W zestawie 2 kluczyki • Szyny Rack do montażu urządzeń - 4 szt.
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF	✓
Przepływność (bitrate)	max. 160 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.3
RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1
Detekcja ruchu	✓
Inteligentna analiza obrazu	—

USB	2 x USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Wybrane funkcje	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY : <ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • mapa cieplna • liczenie ludzi • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błąkania się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • detekcja zgromadzenia ludzi • wykrywanie osób na służbie • sygnalizacja utraty sygnału • detekcja twarzy
Zasilanie	12 V DC / 3.3 A (zasilacz w komplecie)
Waga	28.4 kg	0.042 kg	1.62 kg
Wymiary	...	69 x 20 x 7.5 mm	340 x 283 x 48 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, chiński, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański
Producent / Marka	EPRADO	DAHUA	TIANDY
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata