



	<a href="#">KORYTO KABLOWE PROSTE LZK-15X12/P2 15x13 KOPOS</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, CVBS HAC-HDW1509T-IL- A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>
		
	12.51 PLN 15.39 PLN	625.00 PLN 768.75 PLN
Szerokość	15 mm	...
Wysokość	13 mm	...
Długość	2000 mm	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Materiał wykonania	PVC	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaż : taśma samoprzylepna</li> <li>• wskaźnik palności : 850 °C</li> <li>• odporność na uderzenia : 0.5 J</li> <li>• przestrzeń wewnątrz : 120 mm<sup>2</sup></li> </ul>	...
Temperatura pracy	-5 °C ... 60 °C	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s,</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s,</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 111 ° (dane producenta)</li> <li>• 106 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy : x4</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>
Klasa szczelności	IP30	IP67
Zasilanie	...	12 V DC / 480 mA
Pobór mocy	...	≤ 5.7 W
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Wandaloodporna	...	—
Kolor	Biały	Biały
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.142 kg	0.5 kg
Wymiary	...	Ø 106 x 94 mm
Producent / Marka	KOPOS	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata