





	KABEL DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH H1Z2Z2-K-1X4.0/RD	OPASKA KABLOWA OPC-200X4.2/W*P100	NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ AB1000 VIDOS	REJESTRATOR IP DHI-NVR2104HS-W-4KS2 Wi-Fi, 4 KANAŁY, 4K UHD DAHUA
				
	3.79 PLN 4.66 PLN	7.02 PLN 8.63 PLN	1100.02 PLN 1353.02 PLN	907.00 PLN 1115.61 PLN
Standard	TCP/IP
Typ napędu bramy	Do bram przesuwanych	...
Moc silnika	400 W	...
Maksymalna masa bramy	900 kg	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Prędkość liniowa	11 ... 13 m/min	...
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Długość	...	200 mm
Automatyczne zamykanie bramy	✓	...
Szerokość	...	4.2 mm
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Automatyczne blokowanie napędu	✓	...
Materiał	...	Nylon 66
Siła zrywająca	...	27 kg
Obsługa audio	4 Kanały - Audio z kamer
Wyłącznik krańcowy	Sprężynowy / Magnetyczny	...
Żył wewnętrzna	4.0 mm ² - Linka Cu - Cynowany galwanicznie
Wejścia audio	—
Poziom hałasu w czasie pracy	≤ 58 dB	...
Wyjścia audio	—
Możliwość przyłączenia fotokomórki	✓	...
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej	✓	...
Napięcie znamionowe	600 V / 1000 V AC 1800 V DC
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów	25	...
Zasięg transmisji bezprzewodowej	≥ 30 m	...
Powłoka zewnętrzna	Ø 5.0 mm - Tworzywo sztuczne bezhalogenowe
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Pasma częstotliwości pracy systemu	433.92 MHz	...
Ilość cykli na godzinę	≤ 15	...
Odporna na działanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • promieniowania UV • oleju • benzyny • wody morskiej • rozpuszczalników • pleśni • rozcieńczone słabe kwasy organiczne i zasady
Obsługiwane dyski twarde	1 x 4 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Średnica wiązki	...	3 ... 50 mm

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Płynna regulacja momentu obrotowego pozwala precyzyjnie ustawić siłę, z jaką będzie pracował napęd • Przeciżeńiowy system wykrywania przeszkód - w momencie napotkania przez bramę przeszkody, napęd natychmiast się zatrzyma, a następnie zmieni kierunek ruchu bramy • Funkcja łagodnego startu i zatrzymania - płynnie zmniejsza prędkość napędu podczas ruszania i zatrzymywania się bramy • Funkcja furtki - pozwala na częściowe otwarcie bramy i używanie jej jedynie jako furtki dla pieszych lub rowerzystów • Funkcja automatycznego zamykania bramy, pozwala ustalić czas od całkowitego otwarcia, po jakim brama samoczynnie się zamknie 	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Odporność na promieniowanie UV • Odporność na działanie ozonu • Odporność na zjawisko hydrolizy • Odporność na oleje oraz agresywne substancje chemiczne • Płomienoodporność (wg VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1) • Powłoka izolacyjna wykonana z tworzywa bezhalogenowego, które podczas spalania nie wytwarza agresywnych dymów • Zwiększona wytrzymałość mechaniczna powłoki zewnętrznej • Przewidziany okres eksploatacji : 25 lat
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Kolor powłoki	Czerwony
Kolor	...	Biały	Szary	...
Temperatura pracy	...	-35 °C ... 85 °C	-20 °C ... 70 °C	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, ONVIF 2.4
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przepływność (bitrate)	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, Współpraca z kamerami Dahua • Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS <p>Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną</p>
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny adres IP	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownice głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
USB	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	220 ... 240 V AC	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Waga	11.3 kg	0.89 kg
Wymiary	271 x 228 x 280 mm	260 x 227 x 48 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia	Chiny
Producent / Marka	VIDOS	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00