

	KOŁEK ROZPOROWY KW-6/3.5X50 KLIMAS	REJESTRATOR IP DHI-NVR5216-8P-4KS2E 16 KANAŁÓW + 8-PORTOWY SWITCH POE DAHUA
		
	0.10 CAD 0.12 CAD	1030.71 CAD 1267.77 CAD
Standard	...	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Materiał	• Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Średnica wiercenia	6 mm	...
Długość kołka rozporowego	30 mm	...
Obsługa audio	...	16 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wymiar wkręta	Ø 3.5 x 50 mm, PZ-2	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Zastosowanie	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
USB	...	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 10 TB SATA III
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IP Filter, FTP, IP Search, Alarm Server, P2P, ONVIF 2.4
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Przepływność (bitrate)	...	max. 320 Mb/s
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS , Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 2
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	RS-485, PELCO-D/P Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	...	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	• Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at), max. 130 W (łącznie) • ePoE : Porty 1 ... 8
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Waga	...	2.65 kg
Wymiary	...	375 x 327 x 53 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, słoweński, serbski, szwedzki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	KLIMAS	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata