




	<a href="#">HUB USB 3.0 PAPW4A-U3-015-BK-EP</a>	<a href="#">PRZEWÓD USB3.0-WG/0.5M 0.5 m UNITEK</a>	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2SE7C124IW-AE(32X4)(S5) ACUSENSE - 1080p 4.8 ... 153 mm Hikvision</a>
			
	2788.57 HUF 3429.94 HUF	1620.95 HUF 1993.77 HUF	684095.24 HUF 841437.15 HUF
Standard	...	...	TCP/IP
Złącza	• 1 x wtyk - USB-A • 4 x gniazdo - USB-A	...	...
Przetwornik	...	...	• Kamera PTZ : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS • Kamera 2 : 1/2.8 Progressive Scan CMOS
Przewód	...	USB - A Wtyk / USB - A Gniazdo	...
Długość przewodu	15 cm	0.5 m	...
Standard USB	3.0	3.0	...
Wielkość matrycy	...	...	• Kamera PTZ : 2.1 Mpx • Kamera 2 : 3.7 Mpx
Wybrane cechy	...	• Szybkość transmisji (Baudrate) : ≤ 5 Gb/s • Wysoka odporność na zakłócenia • 100% przewód miedziany • Poziłacane złącze zapobiega utlenianiu się styków • Solidne wykonanie	...
Rozdzielczość	...	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx ( Kamera 2 ) , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
System skanowania	...	...	Progresywny
Obiektyw	...	...	• Kamera PTZ : 4.8 ... 153 mm F1.2 • Kamera 2 : 4.0 mm F1.6
Kąt widzenia	...	...	• Kamera PTZ : 58 ° ... 2.1 ° (dane producenta) 58 ° ... 2.6 ° (nasze testy) • Kamera 2 : 79 ° (dane producenta) 70 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	...	...	x 32
Zoom cyfrowy	...	...	x 16
Zasięg oświetlacza IR	...	...	200 m
Wyjście wideo	...	...	—
Prędkość obrotowa przy presetach	...	...	• 240 °/s (poziom) • 200 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	...	0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	...	...	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie	...	...	-15 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	...	...	—
Liczba presetów	...	...	300

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Skanowanie w poziomie	...	...	✓
Ustawiane trasy ruchu	...	...	4
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	2 / 1
Audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Wbudowany głośnik - Syrena alarmowa</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Cyfrowa redukcja szumu</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 25 kl/s @ 1080p</li> <li>• Kamera 2 : 25 kl/s @ 3.7 Mpx</li> </ul>
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
WEB Server	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	20
ONVIF	...	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	8000
Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Kamera PTZ - Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> <li>• Kamera 2 - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/</li> <li>• Kamera 2 - Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/</li> </ul>

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• Sharpness - Wyostrozanie konturów obrazu</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Parking action - ustawienie się kamery na określonej pozycji lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Inteligentny system pozycjonowania 3D</li> <li>• Inteligentne śledzenie obiektów</li> <li>• Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie</li> <li>• Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem</li> </ul>
Zasilanie	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hi-PoE,</li> <li>• 24 V AC / 5 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	max. 60 W
Obudowa	...	...	Speed Dome, Metalowa
Kolor	...	...	Biały
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 65 °C
Klasa szczelności	...	...	IP66
Waga	0.035 kg	0.032 kg	6.2 kg
Wymiary	98 x 34 x 13 mm	...	Ø 220 x 373 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki	...	...	<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski</p>
Producent / Marka	ORICO	UNITEK	Hikvision
SAP Code	...	...	301316793
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata