





	<a href="#">ZESTAW DO ZARABIANIA ZŁĄCZ RJ45 NS-468/KIT</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1200TLM-IL- A-0360B-S6 - 1080p 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL HAC-HFW1231TM- I8-A-0360B - 1080p 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">Switch SFP RG- S2915-48GT4MS-L 48- PORTOWY RUIJIE</a>
				
	38.48 PLN 47.33 PLN	313.00 PLN 384.99 PLN	432.00 PLN 531.36 PLN	3477.00 PLN 4276.71 PLN
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	1/2.8 " CMOS	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	2.1 Mpx	...
Testowane kable	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), RJ12 (6P6C)	...	...	...
Porty LAN	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps,</li> <li>• 4 x Porty SFP - Uplink</li> <li>• 1 x RJ45 - Możliwość zarządzania za pomocą komputera,</li> <li>• 1 x USB - Możliwość zarządzania za pomocą komputera</li> </ul>
Zarządzanie	...	...	...	✓
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H, PAL	...
Szybkość transmisji	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100/1000 Mbps - 48 x Gigabit Ethernet</li> <li>• 100/1000/2500 Mbps - 4 x port SFP</li> </ul>
Obiektyw	...	3.6 mm	3.6 mm	...
Wydajność przełączania	...	...	...	116 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	...	...	...	87 Mpps
Tablica adresów MAC	...	...	...	16k
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 83 ° (dane producenta)</li> <li>• 84 ° (nasze testy)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 86 ° (dane producenta)</li> <li>• 82 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Certyfikaty	...	...	...	CE, RoHS
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	80 m	...
Zastosowanie	Wtyk RJ45 (8P8C) , Wtyk RJ12 (6P6C) , Wtyk RJ11 (6P4C) / DEC	...	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m	...	...
Liczba wentylatorów	...	...	...	—
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	Automatyczna	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a>
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	> 65 dB	...

Jumbo Frame	...	...	...	9 kB
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	...	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	✓	...
Wybrane cechy	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość montażu w szafie Rack</li> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li> <li>• Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Filtrowanie / ochrona BPDU</li> <li>• Wykrywanie pętli zwrotnych</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• Errdisable Recovery</li> <li>• IGMP Snooping V1/V2/V3</li> <li>• Obsługa DHCP snooping</li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• IEEE802.3x Flow Control</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</li> </ul>
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zabezpieczenia	...	...	...	Ochrona przed wylądowaniami atmosferycznymi : 10 kV

Obudowa	...	Compact Plastik + Metal	Compact, Metalowa	...
Zasilanie	Bateria 9 V 6LR61 (brak w zestawie)	12 V DC / 340 mA	12 V DC / 430 mA	100 V ... 240 AC
Kolor	...	Biały	Biały	...
Pobór mocy	...	≤ 4.1 W	≤ 5.1 W	≤ 30 W
Klasa szczelności	...	IP67	IP67	...
Wandaloodporna	...	—	...	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	0 °C ... 45 °C
Waga	0.12 kg 0.77 kg (łącznie)	0.3 kg	0.65 kg	2.89 kg
Wymiary	101 x 107 x 28 mm 260 x 170 55 mm (etui)	198 x 80 x 76 mm	241 x 91 x 90 mm	442 x 222 x 44 mm
Producent / Marka	...	DAHUA	DAHUA	RUIJIE
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00