





	<a href="#">HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TC-C35LQ</a> <a href="#">SPEC:15W/E/Y/T/6MM/V4.2</a> <a href="#">6.8 mm - 720p. - 5 Mpx</a> <a href="#">6 mm TIANDY</a>	<a href="#">AKUMULATOR DS-2FSCH30 DO KAMERY DS-2XS6A87G1-L/C32S80</a> <a href="#">10.8 V Hikvision</a>	<a href="#">KARTA PAMIĘCI SD-10/32-SAND UHS-I, SDHC 32 GB SANDISK</a>	<a href="#">KORYTO KABLOWE PROSTE LS-25X16/B STASINSKI</a>
				
	6631.00 PLN 8156.13 PLN	4348.00 PLN 5348.04 PLN	33.96 PLN 41.77 PLN	15.10 PLN 18.57 PLN
Szerokość	...	...	...	25 mm
Typ	...	...	SD (Secure Digital)	...
Napięcie znamionowe	...	10.8 V	...	...
Wysokość	...	...	...	16 mm
Pojemność akumulatora	...	30 Ah	...	...
Długość	...	...	...	2000 mm
Wielkość plamki	12 µm	...	...	...
Rodzaj	...	...	UHS-I, SDHC	...
Materiał wykonania	...	...	...	PVC
Pojemność	...	...	32 GB	...
Zastosowanie	...	DS-2XS6A87G1-L/C32S80	...	...
Czułość cieplna (NETD)	< 55 mK @ F1.1	...	...	...
Prędkość odczytu	...	...	120 MB/s	...
Maksymalny prąd wyjściowy	...	8 A	...	...
Napięcie ładowania akumulatora	...	max. 12.6 V	...	...
Zakres spektralny	8 µm ... 14 µm	...	...	...
Klasa	...	...	10, U1	...
Temperatura pracy	...	...	...	-5 °C ... 60 °C
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany solarny regulator ładowania akumulatorów MPPT</li> <li>Sterowanie RS-485</li> </ul>	...	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+A1:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10
Typ (rozmiar)	...	255 x 172 x 80 mm	...	...
Rozdzielczość	1280 x 720 px - 720p , 704 x 576 px , 640 x 480 px , 352 x 288 px 2880 x 1620 - 5 Mpx 2688 x 1520 - 4 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx 2304 x 1296 - 3 Mpx	...	...	...
Przetwornik	Niechłodzony mikrobolometr VOx 1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Obiektyw	6.8 mm 6 mm	...	...	...
Kąt widzenia	26 ° 53 °	...	...	...

Zasięg oświetlacza IR	50 m	...	...	...
Standard	IP	...	...	...
Wyjście wideo	—	...	...	...
Interfejs RS-485	✓	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	...	...	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Wejście Audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Wyjście audio</li> </ul>	...	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 kl/s @ 1280 x 960</li> <li>• 25 kl/s @ 5 Mpx</li> </ul>	...	...	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	3	...	...	...
ONVIF	✓	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a></li> </ul>	...	...	...
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...	...	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...	...
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...	...	...
Port ONVIF	80	...	...	...

Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• podwójne przekroczenie linii</li> <li>• klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• wtargnięcie</li> </ul>	...	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Detekcja osób palących papierosy</li> <li>• Wskazywanie wysokiej temperatury</li> </ul>	...	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC</li> </ul>	...	...	...
Pobór mocy	≤ 9 W	...	...	...
Obudowa	Compact - Metalowa	Aluminium	...	...
Kolor	Biały	Biały	...	Czarny
Klasa szczelności	IP67	IP68	...	IP30
Temperatura pracy	-35 °C ... 65 °C	...	...	...
Waga	1.47 kg	3.4 kg	...	0.312 kg
Wymiary	327 x 115 x 109 mm	...	32 x 24 x 2 mm	...
Obsługiwane języki	polski, albański, angielski, arabski, hiszpański, francuski, hebrajski, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...	...	...
Producent / Marka	TIANDY	Hikvision	SANDISK	STASINSKI
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata