


	KAMERA IP BCS-B-TIP12FR3(2.0) - 1080p 2.8 mm BCS BASIC	OBUDOWA IZOLACYJNA LE-001356 DO MODUŁÓW MONTOWANYCH NA SZYNIIE DIN TS-35 LEGRAND	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY LE-406469 TRÓJFAZOWY 100 A LEGRAND
			
	165.00 PLN 202.95 PLN	6.72 PLN 8.27 PLN	108.95 PLN 134.01 PLN
Zgodność z normami	...	PN-EN 60439-3	...
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Rodzaj urządzenia	Rozłącznik izolacyjny, Trójfazowy
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Prąd znamionowy	100 A
System skanowania	Progresywny
Napięcie znamionowe	500 V AC, 50/60 Hz
Prąd znamionowy krótkotrwały	2500 A
Znamionowe wytrzymałwane napięcie udarowe	6 kV
Ilość biegunów	3
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Kategoria użytkowania	AC22A
Obiektyw	2.8 mm
Typ złącz	zaciski skręcane
Wybrane cechy	...	Odporność na żar : 85 °C	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych • Przewidziane miejsce na kartkę z opisem
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	—
Szerokość w modułach 17.5 mm	...	2	3
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4 IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	4
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu

Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 300 mA
Pobór mocy	≤ 3.5 W
Obudowa	Compact - Plastik + Metal	...	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35
Kolor	Biały + Czarny	Biały - RAL9010	...
Klasa szczelności	IP67	IP30	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.18 kg	0.09 kg	0.27 kg
Wymiary	142 x 62 x 65 mm	140 x 52 x 68 mm	53 x 83 x 75 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	BCS BASIC	LEGRAND	LEGRAND
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata