

	KAMERA IP IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S3 TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	EXTENDER ETHERNET+PoE EXT-POE3 PULSAR
		
	1701.00 PLN 2092.23 PLN	124.00 PLN 152.52 PLN
Standard	TCP/IP	...
Liczba wejść	...	1 szt. - Gniazdo RJ-45
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Liczba wyjść	...	3 szt. - Gniazdo RJ-45
Napięcie wyjściowe	...	Zgodne z napięciem zasilania
Prąd wyjściowy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.6 A - Porty PoE OUT 1/2 - Zgodne z PoE (802.3af/at) • 0.3 A - Port PoE OUT 3 - Passive PoE Łącznie max. 0.6 A
Wejściowe pary zasilające PoE IN	...	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Wyjściowe pary zasilające PoE OUT1/2	...	4/5 (+) 7/8 (-) - Pasywne PoE
Interfejs Ethernet	...	10/100 Mb/s
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarceniowe • Przeciążeniowe
Sygnalizacja stanu pracy	...	Diody LED
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
System skanowania	Progresywny	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C
Obiektów	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 97 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	≤ 30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	≤ 30 m	...
Czułość	0.003 Lux / F1.0 (kolor)	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	AI H.265 / AI H.264 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Wbudowany mikrofon, • Wyjście audio, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 5 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx 	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	20.12	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Full Color - kolorowy tryb nocny • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Funkcja aktywnego odstraszania • Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) • SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, Detekcja dźwięku 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 610 mA 	Zgodne z PoE (802.3af/at) : 44 V ... 57 V DC
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • max. 8.8 W @ PoE • max. 6.5 W @ 12 V 	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.76 kg	0.11 kg
Wymiary	Ø 122 x 111 mm	87 x 77 x 25 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	PULSAR
Gwarancja	3 lata	2 lata