

	BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZALANIA WODĄ AX PRO DS-PDWL-E-WE Hikvision	MIERNIK POJEMNOŚCI, INDUKCYJNOŚCI I REZYSTANCJI UT-603
		
	280.00 PLN 344.40 PLN	224.26 PLN 275.84 PLN
Współpraca	HIKVISION AX PRO	...
Pomiar napięcia DC	...	—
Detekcja	Woda	...
Pomiar napięcia AC	...	—
Pomiar prądu DC	...	—
Pomiar prądu AC	...	—
Sygnalizacja alarmu	<ul style="list-style-type: none"> • Dioda LED : Kolor - niebieski, • Sygnał do centrali alarmowej 	...
Zakres częstotliwości	868 MHz - Tri-X Wireless	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	max. 1200 m	...
Wejścia alarmowe	—	...
Czas pracy na baterii	~ 3 lata	...
Pobór prądu	max. 50 mA	...
Klasa środowiskowa	II	...
Kolor	Biały	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Pomiar rezystancji	...	200 Ω ± (0.8% + 3) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 kΩ , 20 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.01 kΩ , 200 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.1 kΩ , 2 MΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 MΩ , 20 MΩ ± (2.0%(RD-12) + 5) @ 0.01 MΩ 2000 MΩ @ 1 MΩ - pomiar poglądowy
SAP Code	314300106	...

Pomiar pojemności	...	2 nF ± (1% + 5) @ 0.001 nF , 20 nF ± (1% + 5) @ 0.01 nF , 200 nF ± (1% + 5) @ 0.1 nF , 2 μF ± (4% + 5) @ 0.001 μF , 20 μF ± (4% + 5) @ 0.01 μF , 200 μF ± (4% + 5) @ 0.1 μF , 600 μF @ 1 μF - pomiar poglądowy
Pomiar indukcyjności	...	2 mH ± (2% + 8) @ 0.001 mH, 20 mH ± (2% + 8) @ 0.01 mH, 200 mH ± (2% + 8) @ 0.1 mH, 2 H ± (5% + 5) @ 0.001 H, 20 H ± (5% + 5) @ 0.01 H, 200 H @ 0.1 H - pomiar poglądowy
Pomiar częstotliwości	...	—
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego	...	—
Pomiar temperatury	...	—
hFE	...	✓
Test diody	...	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu	...	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL	...	—
RS-232	...	—

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem • Czujka cyfrowa • Wskaźnik sygnału • Komunikacja dwukierunkowa • Szyfrowanie danych AES-128 • Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Zdalne zarządzanie • Klasa szczelności : IP66 	<ul style="list-style-type: none"> • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem • Hold - zatrzymanie wskazania miernika • Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie	1 x bateria CR2450 3 V (w zestawie)	Bateria 9V, typ 6LR61 - w zestawie
Waga	0.05 kg	0.29 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 62 x 62 x 15 mm • 3 m (długość kabla) 	172 x 84 x 41 mm
Producent / Marka	Hikvision	UNI-T
Gwarancja	2 lata	2 lata