





	UCHWYT KAMERY DS-1258ZJ	UCHWYT DO KAMER KULISTYCH GL-225B	UCHWYT KAMERY BR-D2	LISTWA ZASILAJĄCA AK-SP-05B AKYGA
				
	51.00 PLN 62.73 PLN	18.81 PLN 23.14 PLN	78.40 PLN 96.43 PLN	37.21 PLN 45.77 PLN
Rozstaw otworów montażowych	...	41 x 41 mm
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Ilość otworów	...	4
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W
Średnica uchwyty	Ø 111 mm	...	Ø 155 mm	...
Czas reakcji	< 25 ns
Odpowiedni dla kamer	Hikvision	...	APTI	...
Dystans od powierzchni montażu	88 mm	...
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Materiał	Plastik	Plastik	Metal	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz
Filtr przeciwzakłócenia	RFI ≤ 10 dB
SAP Code	302700250
Maksymalny prąd wyładowczy	4.5 kA
Maksymalna absorpcja energii	150 J
Wyłącznik	podświetlany
Długość kabla	3.0 m
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Biały	Czarny	Biały	Czarny
Temperatura pracy	5 °C ... 50 °C
Waga	0.11 kg	...	0.97 kg	0.372 kg
Wymiary	163 x 111 x 120 mm	126 x 102 x 64 mm	245 x 155 x 163 mm	305 x 50 x 40 mm
Producent / Marka	Hikvision	AKYGA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata