




	SZAFKA RACK WISZĄCA R10-6U/300	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY ASI7213X-T1 - 1080p DAHUA
		
	197.00 PLN 242.31 PLN	14640.00 PLN 18007.20 PLN
Szerokość wewnętrzna	10 "	...
Przetwornik	...	1/2.8 " CMOS
Wysokość wewnętrzna	6 U	...
Głębokość wewnętrzna	235 mm	...
Szerokość zewnętrzna	320 mm	...
Wysokość zewnętrzna	287 mm	...
Zoom optyczny	...	—
Głębokość zewnętrzna	300 mm	...
Otwory na wentylatory	—	...
Zdejmowany panel tylny	—	...
Drzwi	Przednie: przeszkłone	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx 120 x 90 px
Kąt widzenia	...	50 °
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Otwory na przewody od góry i od dołu • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • Wymiary otworu w tylnej ścianie : 285 x 200 mm • W zestawie 2 kluczyki 	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 120 x 90 px
Standard	...	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR	...	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	5 m
Pomiar temperatury	...	✓
Zakres pomiaru temperatury	...	30 °C ... 50 °C
Dokładność pomiaru temperatury	...	± 0.1 °C

Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.3 m ... 1.8 m (max 100 000 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	...	13.56 MHz S50
Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów
Wyjście wideo	...	—
Interfejs RS-485	...	✓
Interfejs RS-232	...	✓
Interfejs Wiegand	...	✓
USB	...	2 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 2 - Wyjścia przekaźnikowe
Audio	...	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Base-T (RJ-45) • 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	...	Wbudowany
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pomiar temperatury • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 7 " pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • Wiegand 34/26 • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Sygnalizacja LED • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 24 W
Obudowa	...	Aluminium + Szkło hartowane
Kolor	Jasny szary	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności	...	—
Temperatura pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • -10 °C ... 55 °C - bez pomiaru temperatury • 15 °C ... 32 °C - z pomiarem temperatury
Waga	5.78 kg	2 kg
Wymiary	...	313 x 130 x 59 mm
Średnica otworu montażowego	...	37 mm
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	...	DAHUA

Gwarancja	2 lata	3 lata
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00